

## Céliane™

оборудование для аудио-видео подключения



2 x 0 673 11 (Венге)



0 673 14 (Смальта Белая глина)



0 673 19 (Дуб)



0 673 32 (Смальта Металлик)

Упак.	Кат. №	Розетка акустическая
10	0 673 11	Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
10	0 673 12	<b>Розетка Ванна</b> Для подключения акустических колонок Обеспечивается максимальное качество звучания
		<b>Аудио- и видеорозетки</b> Простой монтаж с помощью винтовых зажимов <b>Розетки аудио/видео RCA</b> Обеспечивают подключение видеоаппаратуры и аудио стерео аппаратуры со всеми периферийными усилителями, DVD-проигрывателями и видеомагнитофонами Для установки двойной розетки RCA используются 2 механизма Кат. № 0 673 13 или Кат. № 0 673 73 и 1 лицевой панелью (см. таблицу выбора)
1	0 673 13	Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов
1	0 673 73	Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов Укомплектована кабелями с разъемами для быстрого подключения
1	0 673 14	<b>Розетка аудио/видео RCA/S-video</b> Обеспечивает подключение всего периферийного оборудования, видеокамеры, DVD-проигрывателя и видеомагнитофона. Для установки двойной розетки 2 RCA + 1 S-видео используются 2 механизма Кат. № 0 673 14
1	0 673 15	<b>Розетка YUV</b> Обеспечивает высококачественное подключение DVD, монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора... Рекомендованные кабели: 3 коаксиальных 3 мм мини-кабеля длиной 25 м 3 коаксиальных кабеля RG 59 длиной 50 м Для установки двойной розетки YUV используются 2 механизма Кат. № 0 673 15
1	0 673 17	<b>Аудио/видео розетки HDMI типа А</b> Позволяет передавать потоки цифровых данных с высокой разрешающей способностью от источника (HD- DVD или Blue-Ray, игровая приставка, компьютер) к совместимому приемнику (плазменный экран, ЖК монитор)
1	0 673 77	Аудио/видео розетка HDMI типа А для подключения
1	0 673 77	Предварительно подготовленная к подключению аудио/видео розетка HDMI типа А. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения
1	0 673 16	<b>Видео розетка HD 15</b> Обеспечивает подключение VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора

Упак.	Кат. №	Аудио- и видеорозетки (продолжение)
1	0 673 18	<b>Аудио розетка – гнездо 3,5 мм</b> Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
1	0 673 19	<b>Розетки HD 15 + гнездо 3,5 мм</b> Для подключения VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора. Обеспечивают подключение переносного стерео источника Розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм для подключения
1	0 673 76	Предварительно подготовленная к подключению розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения к предварительно подготовленному кабелю с разъемом
1	0 673 33	<b>Розетка DVI-I</b> Позволяет передавать потоки цифровых и аналоговых видеосигналов с высокой разрешающей способностью от источника (компьютер) к совместимому приемнику (плазменный экран, ЖК монитор, видеопроектор)
1	0 673 34	<b>3-полюсные розетки XLR</b> Для передачи стерео сигнала любому периферийному оборудованию от микрофона, пульта диджея Разъем XLR
1	0 673 35	Гнездо XLR
1	0 673 31	<b>Комплект для усиления аудио/видео сигналов (HD15 + гнездо 3,5 мм)</b> Позволяет обеспечить передачу аудио/видео сигналов для устройств, находящихся на расстоянии более 20 м. Видео связь обеспечивается через коннектор HD15 (разрешением до UXGA). Аудио связь стерео формата обеспечивается через коннектор 3,5 мм Комплект включает: 1 передатчик, оснащенный коннекторами HD15 и гнездом 3,5 мм; 1 приемник, оснащенный коннекторами HD15 и гнездом 3,5 мм; 1 блок питания, 220 В~ / 24 В= Связь между передатчиком и приемником обеспечивается сетевым кабелем Кат. № 0 327 56. Передатчик и приемник поставляются с розетками RJ 45 LCS <sup>2</sup>
1	0 673 32	Цвет Белый Цвет Титан
1	0 673 07	<b>Аттенуатор для звуковой трансляции</b> Позволяет регулировать уровень громкости акустической системы Напряжение до 100 В Максимальная мощность 25 Вт