

Céliane™ механизмы управления отоплением

розетки для уборочной системы, розетки силовые



0 674 32 (Норка)



0 671 53 (Имбирь)



0 671 11 (Фарфор)



0 678 01 (Белый)



0 678 11 (Белый)



0 802 41 (Белый)

| Упак. | Кат. № | Механизмы управления отоплением (продолжение) |
|-------|----------|--|
| 1 | 0 674 05 | Термостат с датчиком для теплого пола 16 А – 250 В~ Для упр. температурой полов с электроподогревом Диапазон регулировки t° от +10°C до +60°C Длина шнура датчика – 4 м С функцией предохранения помещения от замерзания, устанавливаемой мин. температурой нагрева полов +7°C. Рекомендуется устан. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм |
| 1 | 0 674 08 | Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40 Обеспечивает измерение температуры в помещении, для упр. температурой посредством мод. термостата Кат. № 0 038 40. Датчик рекомендуется устанавливать в 1-местной встр. монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм или в накладной коробке Céliane на расстоянии 1,5 м от пола. Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м |

| Упак. | Кат. № | Розетки для подключения уборочной системы |
|-------|----------|---|
| 1 | 0 674 30 | Позволяют подключить гибкий шланг пылесоса к централизованной системе пылеудаления Не устанавливаются в многопостовые рамки с другими механизмами Céliane Не требуют монтажной коробки Подключаются к жестким трубам Ø51 мм и служат для подключения гибких шлангов Ø38 мм Поставляются в комплекте с лицевой панелью |
| 1 | 0 674 31 | Розетка без контакта для стационарной уборочной системы Розетка для централизованной системы пылеудаления, предназначенная для центрального блока типа ALDES Белый |
| 1 | 0 674 32 | Белый |
| 1 | 0 674 33 | Титан |

| Упак. | Кат. № | Розетки силовые 16 А – 230 В~ с защитными шторками |
|-------|----------|---|
| 10 | 0 671 53 | Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами |
| 10 | 0 671 52 | Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами |
| 10 | 0 671 11 | Розетка 2К+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами |
| 10 | 0 671 10 | Розетка 2К+3 франц. стандарта с винтовыми зажимами |

Céliane™

лицевые панели и рамки IP 44

| Упак. | Кат. № | Лицевые панели IP 44, цвет – Белый |
|-------|----------|---|
| 5 | 0 678 01 | Для переключателей Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31 |
| 5 | 0 678 02 | Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или перекл. Кат. № 0 670 31x2 |
| 5 | 0 678 03 | Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31 с подсв./инд. |
| 5 | 0 678 04 | Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или перекл. Кат. № 0 670 31x2 с подсв./инд. |
| 5 | 0 678 05 | Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или перекл. Кат. № 0 670 31с держателем этикетки |
| 5 | 0 678 11 | Для розеток Для розетки 2К+3, франц. стандарта С защитной крышкой |
| 5 | 0 678 41 | Для розетки 2К+3, немецк. стандарта С защитной крышкой Подходит только для безвинтового механизма Кат. № 0 671 53 |

| Упак. | Кат. № | Рамки IP 44, цвет – Белый |
|-------|----------|--|
| 5 | 0 690 71 | Рамка 1 пост |
| 5 | 0 690 72 | Рамка 2 поста Межосевое расстояние 71 мм Для установки вертикально или горизонтально |

| Упак. | Кат. № | Коробки для накладного монтажа |
|-------|----------|--|
| 2/10 | 0 802 41 | Два устанавливаемых уровня глубины коробки 27 мм – для выключателей и переключателей 40 мм – для розеток и др. устройств Исполнение – белый 1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5 |
| 1/5 | 0 802 42 | 2-местная Горизонтальные или вертикальные Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5 |
| 2/10 | 0 802 44 | Исполнение – титан 1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5 |
| 1/5 | 0 802 45 | 2-местная Горизонтальные или вертикальные Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5 |