

Quteo™ IP 20

розетки 2К + 3, розетка ТВ, розетки телефонные и информационные, аксессуары



7 822 15



7 822 14



7 822 28



7 822 25



7 822 16



7 822 29

Упак.	Кат. №	Розетки с заземлением 16 А - 250 В~
1/10	7 822 23	Розеточный блок 2 x 2К+3 с защитными шторками Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал. ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/10	7 822 53	
1/10	7 822 83	
1/10	7 822 18	Розеточный блок 3 x 2К+3 с защитными шторками Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал. ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/10	7 822 48	
1/10	7 822 78	
1/20	7 822 14	RJ 11 телефонная розетка Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 44	
1/20	7 822 74	
1/20	7 822 24	RJ 45 розетка кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 54	
1/20	7 822 21	Розетка двойная RJ 11 + RJ 45 кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый ● Слоновая кость
1/20	7 822 51	
1/20	7 822 28	Розетка двойная информационная 2 x RJ 45 кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый
1/20	7 822 26	Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone Для установки в адаптер использовать коннекторы RJ 45 Keystone Кат. № 6 327 03 (кат. 5е) и Кат. № 6 327 05 (кат. 6) ○ Белый
30	6 327 03	Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone Для установки в адаптер Кат. № 7 822 26 Коннектор Keystone кат. 5е UTP
30	6 327 05	Коннектор Keystone кат. 6е UTP

Упак.	Кат. №	Телевизионная розетка
1/20	7 822 15	0 - 862 МГц, затухание ≤ 1.5 дБ Штекер Ø 9.52 мм. Топология каб. сети - «звезда» ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 45	
1/20	7 822 69	
1/20	7 822 16	Вывод кабеля Поставляется с фиксатором кабеля ○ Белый ● Слоновая кость
1/20	7 822 46	
1/10	7 822 29	Автоматический выключатель 20 А Для защиты и упр. системами вентиляции кондиционирования воздуха и др. С тепл. расцепителем, однополюсный 240 В / 380 В (технические характеристики на стр. 20) ○ Белый
1/10	7 822 25	Адаптер для механизмов Mosaic™ 45x45 Предназначен для установки механизмов серии Mosaic™ 45x45 в блоки Кат. № 7 822 94 / 96 ○ Белый
1/20	7 822 95	Заглушка 1 пост Закрывает резервное место для монтажа механизмов в блоках Кат. № 7 822 94 / 96 ○ Белый
1/3	7 822 22	Розетка 2К+3 32 А + Вилка 2К+3 32 А Комплект: розетка 32 А с защитными шторками + вилка 32 А с боковым кабельным вводом ○ Белый
1/20	7 822 19	Розетка для радиотрансляционной сети ○ Белый ● Слоновая кость
1/20	7 822 49	