

# Quteo™ IP 44

выключатели и розетки



7 823 00

7 823 48

Все розетки Quteo IP 44 оборудованы лицевой панелью с защитной крышкой  
Накладной монтаж с винтовыми зажимами 2 цвета: Белый RAL R903 (глянцевый пластик); Серый RAL R735 (глянцевый пластик)

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ - 250 В~
1/10 1/10	7 823 00 7 823 30	<p>В одноклавишных выкл. и перекл. IP 44 для подсветки использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57</p> <p><b>Выключатель</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/10 1/10	7 823 04 7 823 34	<p><b>Переключатель на 2 направления</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/10 1/10	7 823 02 7 823 32	<p><b>Двухклавишный выключатель</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/10 1/10	7 823 01 7 823 31	<p><b>Двухклавишный переключатель на 2 напр.</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/10 1/10	7 823 09 7 823 39	<p><b>Выключатель двухполюсный</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/10 1/10	7 823 05 7 823 35	<p><b>Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/10 1/10	7 823 21 7 823 51	<p><b>Розетки с заземлением 16 А - 250 В~ и сдвоенные механизмы</b></p> <p><b>Розетка 2К+3 с защитными шторками</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/5 1/5	7 823 23 7 823 53	<p><b>Розетки 2 x 2К+3 с защитными шторками</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/5 1/5	7 823 18 7 823 48	<p><b>Выключатель + 2К+3 розетка с защитными шторками</b></p> <p> <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Серый</p>
1/30	7 822 57	<p><b>Лампа светодиодная</b></p> <p>Для подсветки / индикации 230 В - потребление 0,34 мА</p> <p></p>

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

## НОВАЯ УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ QUTEO™

- Подробная информация обо всех устройствах доступна покупателю своевременно и наглядно!



### 2 типа индивидуальной упаковки:

- изделия IP 20 в пакете «флоупак» с отверстием для крючка,
- изделия IP 44 упакованы в термоусадочную пленку.

На каждом типе упаковке размещены технические характеристики продукции, схема подключения.

- Новая конструкция групповых упаковок оптимизирована для компактной выкладки товара на полках магазинов или складских помещений. Специальная перфорация на торцевой стенке каждой упаковки обеспечивает удобный и быстрый доступ к продукции независимо от высоты укладки.



Устанавливайте групповые упаковки в любом направлении