

**Plexo IP 55 – IK 07**

для накладного монтажа, поставляются в собранном виде



0 697 09

В комплекте с лампой



0 697 12



0 697 33

Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками. Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В± Лампы и аксессуары (см. стр. 643). Присоединение без инструмента

Упак	Кат. №	<b>Выключатели 10 AX – 250 В~</b>
10	Серый 0 697 11	<b>IP 55 – IK 07</b> Однополюсный переключатель на 2 направления
5	0 697 16	Промежуточный переключатель
10	0 697 12	Однополюсный переключатель на два направления с индикатором В комплекте с лампой
5	0 697 13	Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой
10	0 697 15	Двухклавишный переключатель на два направления

1	Серый 0 697 20	<b>Кнопочные выключатели 10 А</b> <b>IP 55 – IK 07</b> Кнопочный выключатель Н.О. контакт
1	0 697 22	Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт В комплекте с лампой
1	<b>0 697 17</b>	Двухполюсный выключатель

1	Серый 0 697 40	<b>Датчики движения</b> <b>IP 55</b> Предназначен для управления освещением при обнаружении движения Допустимая мощность нагрузки: - 2 000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В ~ - 2000 Вт – низковольтные галогенные лампы - 1000 ВА – люминесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы Дальность обнаружения: от 0 до 12 м. Диаграмма направленности настраивается при монтаже. Диапазон регулировки задержки: от 12 с до 16 мин. Габаритные размеры: 90x90x85 Угол обнаружения: 360°
	Белый 0 697 80	

1	Серый 0 697 06	<b>Выключатель с ключом 10 А – 250 В~</b> <b>IP 20 – IK 07</b> Выключатель с цилиндром европейского стандарта 1-полюсный выключатель или 1-полюсный кнопочный выключатель 3-позиционный «1-0-2» Должен быть укомплектован цилиндром кат. № 0 697 95, см. ниже
1	0 697 95	Цилиндр европейского стандарта Поставляется с комплектом из трех ключей

Упак	Кат. №	<b>Вывод кабельный</b>
1	Серый 0 697 45	<b>IP 20 – IK 07</b> Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля
	Белый 0 697 79	
10	Серый 0 697 33	<b>Розетки</b> <b>Немецкий стандарт 16 А – 250 В~</b> 2К + 3 с винтовыми зажимами
10	0 697 31	<b>Французский стандарт 16 А – 250 В~</b> 2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами

5	Серый 0 916 55	<b>Розетки 20 и 32 А</b> С винтовыми зажимами <b>20 А – IP 55 – IK 08</b> 2К + 3, 230 В~
5	0 916 56	3К + 3, 400 В~
5	0 916 57	3К + Н + 3, 400 В~
5	0 558 72	<b>32 А – IP 55 – IK 08</b> 2К + 3, 230 В~
5	0 558 75	3К + 3, 400 В~
5	0 558 77	3К + Н + 3, 400 В~
50	0 919 14	<b>Мембранные сальники</b> Для уплотнения вводов штепсельных розеток 20 А
50	0 919 15	Для уплотнения вводов штепсельных розеток 32 А

10	Серый 0 697 49	<b>Переносной розеточный блок</b> С передней стороны блок оснащен двумя штепсельными розетками 2К + 3 французского стандарта с заводским монтажом. Внешний кабель присоединяется только в одном месте. Задняя сторона блока: при необходимости можно установить два модульных механизма Plexo
----	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------