

Plexo IP 55 – IK 07

для встраенного монтажа, поставляются в собранном виде



Механизмы поставляются в собранном виде

Безвинтовые зажимы

Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В ~ (кроме механизмов Кат. № 0 698 24 / 64, поставляемых с лампой 12 В) Лампы и аксессуары представлены в правой колонке

Упак Кат. № Переключатели 10 АХ – 250 В~ IP 55 – IK 07

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
10	0 698 11	0 698 51	Однополюсный переключатель на два направления
5	0 698 55		Двухклавишный переключатель на два направления

Кнопочные выключатели 10 А IP 55 – IK 07

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
10	0 698 21	0 698 61	Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) В комплекте с лампой
5	0 698 24	0 698 64	Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) с держателем этикетки. В комплекте с лампой 12 В. Может оснащаться лампой 230 В~

Розетки 16 А – 250 В~ Французский стандарт IP 55 – IK 07

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
10	0 698 31	0 698 70	2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами
10	0 698 33	0 698 69	Немецкий стандарт IP 55 – IK 07 2К + 3 с винтовыми зажимами

Розетки 20 А

Упак	Серый Кат. №	Описание
10	0 557 03	С винтовыми зажимами 2К + 3, 230 В~
10	0 557 06	3К + 3, 400 В~
10	0 557 08	3К + Н + 3, 400 В~
10	0 903 59	Накладная монтажная коробка для штепсельных розеток 20 А Кат. № 0 557 03/06/08 Габаритные размеры: 79 x 86 x 40 мм

Plexo IP 55 – IK 07

монтажные аксессуары



Упак	Кат. №	Описание
5	Серый 0 695 37	Заглушка Предназначена для закрытия неиспользуемой коробки для накладного монтажа или суппорта с рамкой для встраенного монтажа
5	Серый 0 698 48 Белый 0 698 88	Кабельные выводы IP 55 – IK 08 Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля диаметром от 5 до 13 мм
10	Серый 0 694 91	Держатель этикеток Применяется в качестве замены вышедшего из строя держателя этикеток. Поставляется с белыми ПВХ этикетками
10	0 694 96	Лампы Для индикации включенного состояния применяется лампа оранжевого цвета. Для указания местонахождения применяется лампа зеленого цвета 230 В – 1 мА, зеленого цвета Применяется только в кнопочных выключателях с подсветкой
10	0 694 97	230 В – 0.5 мА, зеленого цвета
10	0 694 98	230 В – 1 мА, оранжевого цвета
10	0 694 99	12 В – 15 мА, зеленого цвета
10	0 694 95	24 В – 20 мА, зеленого цвета
105	Серый 0 695 96 Белый 0 696 46	Мембранные сальники Один ввод диаметром до 25 мм
5	0 695 99 0 696 49	Два ввода диаметром до 16 мм
10	Серый 0 695 98	Комплект из четырех колпачков Надеваются на головки крепежных винтов
1	Серый 0 695 97	Шаблон для разметки отверстий Предназначен для точной разметки крепежных отверстий Поставляется с пузырьковым уровнем