

Пlexo IP 55 – IK 07

механизмы (продолжение)



Механизмы с лицевой панелью
Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 641) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 641)

Упак	Кат. №	Розетки	Упак	Кат. №	Розетки с заводским монтажом 16 А - 250 В [~] (продолжение)
		Немецкий стандарт 16 А – 250 В[~]			Французский стандарт
					2 x 2К + 3, горизонтальные
10	Серый 0 695 71 Белый 0 696 39	2К + 3 с винтовыми зажимами	5	Серый 0 695 62 Белый 0 696 42	2 x 2К + 3, вертикальные
10 5	0 695 70 0 696 40	2К + 3 с безвинтовыми зажимами	5	0 695 63 0 696 43	3 x 2К + 3, горизонтальные
10 5	0 695 52 0 696 22	Французский стандарт 16 А – 250 В[~]			
10	0 695 51 0 696 21	2К + 3 с защитными шторками, с винтовыми зажимами			
5	0 695 53 0 696 23	2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами			
5	0 695 55	2К + 3 с блокировкой, с винтовыми зажимами			
10	0 502 99	2К + 3 с автоматически открывающейся защитной крышкой, с безвинтовыми зажимами			
		Блокиратор Кат. № 0 695 53 для защиты от неправильного подсоединения устройств			
		Розетки с заводским монтажом 16 А – 250 В[~]			Информационные розетки RJ 45
		Безвинтовые зажимы Единый механизм. Проводники присоединяют только в одном месте Устанавливаются в двойные или тройные накладные коробки или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа	1	Серый 0 695 69	Розетка RJ45, 9-контактная под экранированную витую пару 6-й категории
5	Серый 0 695 76	Немецкий стандарт			Розетки телевизионные
5	0 695 77	2 x 2К + 3, горизонтальные	1	Серый 0 695 58	Розетка TV-SAT
1	0 695 78	2 x 2К + 3, вертикальные			
		3 x 2К + 3, горизонтальные			