

# Пlexo IP 55 – IK 07

## МЕХАНИЗМЫ



0 695 13

0 695 25

0 695 04

0 695 43

Механизмы с лицевой панелью

Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 641) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 641)

Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)

Лампы и аксессуары (см. стр. 643)

Присоединение без инструмента

Упак	Кат. №		Изображение	Описание
	Серый	Белый		
10	0 695 11	0 696 11		Однополюсный переключатель на два направления
10 5	0 695 12	0 696 12		Однополюсный переключатель на два направления с индикацией В комплекте с лампой
5	0 695 13	0 696 13		Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой
5	0 695 21			Промежуточный переключатель
10	0 695 25	0 696 25		Двухклавишный переключатель на два направления
5	0 695 26	0 696 26		Двухклавишный переключатель с подсветкой В комплекте с лампой
10	0 695 30	0 696 27		Двухполюсный выключатель

### Выключатели и переключатели 10 AX\* - 250 В ~

#### IP 55 – IK 07

Упак	Кат. №		Изображение	Описание
	Серый	Белый		
10 5	0 695 40	0 696 30		Кнопочный выключатель Н.О. контакт
10	0 695 41	0 696 31		Кнопочный выключатель (Н.О.+Н.З. контакты)
10 5	0 695 42	0 696 32		Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт
10	0 695 43	0 696 33		Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт, с держателем этикетки В комплекте с лампой 12 В Может оснащаться лампой 230 В (см. стр. 643)
5	0 695 44	0 696 34		Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) с держателем этикетки В комплекте с лампой 12 В Может оснащаться лампой 230 В (см. стр. 643)

### Кнопочные выключатели 10 А

#### IP 55 – IK 07

Упак	Кат. №		Изображение	Описание
	Серый	Белый		
5	0 695 04	0 696 04		<p>Электронный 2-проводный В комплекте с лампой</p> <p>Регулируемая задержка: от 25 с до 15 мин.</p> <p>Допустимая мощность нагрузки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В</li> <li>- 400 Вт – галогенные лампы 130 В</li> <li>- 400 ВА – низковольтные галогенные лампы</li> <li>- 400 ВА – люминесцентные лампы</li> <li>- 2300 Вт – активная нагрузка (электронагреватели)</li> </ul>

### Выключатель с подсветкой 250 В ~ с задержкой отключения

#### IP 55

\* X - в цепи люминесцентных ламп