

Plexo IP 55 – IK 07

коробки для накладного монтажа и суппорты для встраенного монтажа



В коробки для накладного монтажа и в суппорты с рамкой для встраенного монтажа вставляются механизмы Plexo (см. стр. 632-639)
Коробки для накладного монтажа оснащены безвинтовыми зажимами Nybloc для 2-х проводников

Упак	Кат. №	Коробки для накладного монтажа с мембранными сальниками	Упак	Кат. №	Суппорты с рамками для встраенного монтажа
		Коробки оснащены съемными мембранными сальниками. Непосредственный ввод проводников (надрезать не нужно)			Используются только с монтажными коробками французского или немецкого стандарта
		Одноместная монтажная коробка			Одноместный суппорт с рамкой
10	Серый 0 696 51 Белый 0 696 89	Один ввод 	10	Серый 0 696 81 Белый 0 696 92	Для одного механизма Plexo
		Двух- и трехместные монтажные коробки			Двух- и трехместные суппорты с рамками
		Без перегородок между отсеками, что облегчает присоединение проводников и дает возможность установить в коробки штпсельные розетки с заводским электромонтажом			Расстояние между точками крепления – 71 мм
5	0 696 72 0 696 90	Двухместная монтажная коробка, два ввода 	5	0 696 83 0 696 94	Двухместный суппорт с рамкой для двух механизмов Plexo, горизонтальная установка
5	0 696 61 0 696 91	Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка. Два ввода 	5	0 696 85 0 696 96	Двухместный суппорт с рамкой для двух механизмов Plexo, вертикальная установка
5	0 696 79	Трехместная монтажная коробка, вертикальная установка 	5	0 696 87 0 696 98	Трехместный суппорт с рамкой для трех механизмов Plexo, горизонтальная установка
5	0 696 80	Трехместная монтажная коробка, горизонтальная установка. 3 ввода 			Коробки с кабельными вводами для накладного монтажа
				Серый	
				ISO 20	PG
5	0 696 56 0 696 52	Одноместная монтажная коробка. Один ввод 	5	0 696 68 0 696 64	Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка. Два ввода сверху
			5	0 696 78 0 696 74	Двухместная монтажная коробка, горизонтальная установка. Два ввода сверху