

Программа Soliroc™

розетки, выводы кабеля



0 778 31



0 778 91

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.

Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10

Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)

Механизмы поставляются с лицевыми панелями

| Упак. | Кат. № | Розетки - IK 10 |
|-------|----------|---|
| 1 | 0 778 31 | Французского стандарта 16 А - 250 В 2К+3 с безвинтовыми зажимами с крышкой IP 55 |
| 1 | 0 778 33 | 2К+3 с безвинтовыми зажимами с запираемой крышкой IP 55 |
| 1 | 0 778 32 | 2К+3 с безвинтовыми зажимами без крышки IP 20 |
| 1 | 0 778 35 | Немецкого стандарта 16 А - 250 В 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, с крышкой IP 55 |
| 1 | 0 778 36 | 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, без крышки IP 20 |
| 1 | 0 778 37 | 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами и запираемой крышкой IP 55 |
| 1 | 0 778 82 | Розетка ТВ со штекером 0-2400 Мгц |
| 1 | 0 778 91 | Информационная розетка - IK 10 - IP 20 Розетка RJ 45 кат. 6 - FTP |
| 1 | 0 778 50 | Кабельный вывод - IK 10 - IP 55 Поставляется с кабельным зажимом |

Перейти к продукции

Программа Soliroc™

рамки, накладные коробки, аксессуары



0 778 51



0 778 83+0 801 08

| Упак. | Кат. № | Рамки - IK 10 |
|-------|----------|--|
| 1 | 0 778 51 | Поставляются с 4-мя заглушками Одноместная рамка 110 x 110 мм |
| 1 | 0 778 52 | 2-местная рамка 110 x 181 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм |
| 1 | 0 778 53 | 3-местная рамка 110 x 252 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм |
| 1 | 0 778 90 | Накладные коробки IK 10 Для механизмов Soliroc (кроме Кат. № 0 778 74/75) Одноместная коробка 110 x 110 x 45 мм кроме кат. № 0 778 74/75 |
| 1 | 0 778 92 | 2-местная коробка 110 x 181 x 45 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм |
| 5 | 0 778 96 | Аксессуары Запасные заглушки Демонтируются только путем высверливания. Набор из 4 шт. |
| 1 | 0 778 85 | Прокладки для сглаживания дефектов поверхности Выполнены из пеноматериала для сглаживания неровностей стены |
| 1 | 0 778 86 | Для одноместной рамки |
| 1 | 0 778 87 | Для 2-местной рамки |
| 1 | 0 778 87 | Для 3-местной рамки |
| 1 | 0 778 66 | Заглушка 2 модуля |
| 1 | 0 778 80 | Адаптеры Soliroc для механизмов Mosaic – IK 10 Для механизмов Mosaic. 2 модуля Адаптер с крышкой - IP 55 |
| 1 | 0 778 81 | Адаптер без крышки - IP 20 |
| 1 | 0 778 83 | Адаптер для заделки в стене Используется с коробками Batibox для кирпичных и бетонных стен, монтируемыми в стену. Рамка Soliroc крепится непосредственно на адаптер без необходимости сверления отверстий и без применения штифтов Одноместный адаптер подходит для установки в двухместные коробки |

Запасные лампочки Кат. № 0 676 66/68
(стр. 643)