

## Программа Soliroc™

розетки, выводы кабеля



0 778 31



0 778 91

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.

Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10  
Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)  
Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат. №.	Розетки - IK 10
1	0 778 31	<b>Французского стандарта 16 А - 250 В</b>  2K+3 с безвинтовыми зажимами с крышкой IP 55
1	0 778 33	2K+3 с безвинтовыми зажимами с запираемой крышкой IP 55
1	0 778 32	2K+3 с безвинтовыми зажимами без крышки IP 20
1	0 778 35	<b>Немецкого стандарта 16 А - 250 В</b>  2K+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, с крышкой IP 55
1	0 778 36	2K+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, без крышки IP 20
1	0 778 37	2K+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами и запираемой крышкой IP 55
1	0 778 82	Розетка ТВ со штекером 0-2400 МГц
1	0 778 91	<b>Информационная розетка - IK 10 - IP 20</b>  Розетка RJ 45 кат. 6 - FTP
1	0 778 50	<b>Кабельный вывод - IK 10 - IP 55</b>  Поставляется с кабельным зажимом

## SHOP220

### Программа Soliroc™

рамки, накладные коробки, аксессуары



0 778 51



0 778 83+0 801 08

#### Рамки - IK 10

Поставляются с 4-мя заглушками  
Одноместная рамка 110 x 110 мм

2-местная рамка 110 x 181 мм  
Горизонтальный или вертикальный монтаж

Межосевое расстояние 71 мм  
3-местная рамка 110 x 252 мм  
Горизонтальный или вертикальный монтаж  
Межосевое расстояние 71 мм

#### Накладные коробки IK 10

Для механизмов Soliroc (кроме Кат. № 0 778 74/75)  
Одноместная коробка 110 x 110 x 45 мм  
кроме кат. № 0 778 74/75

2-местная коробка 110 x 181 x 45 мм  
Горизонтальный или вертикальный монтаж  
Межосевое расстояние 71 мм

#### Аксессуары

##### Запасные заглушки

Демонтируются только путем высверливания.  
Набор из 4 шт.

##### Прокладки для сглаживания дефектов поверхности

Выполнены из пеноматериала для сглаживания неровностей стены

1 0 778 85 Для одноместной рамки  
1 0 778 86 Для 2-местной рамки  
1 0 778 87 Для 3-местной рамки

##### Заглушка

1 0 778 66 2 модуля

##### АдAPTERы Soliroc для механизмов Mosaic – IK 10

Для механизмов Mosaic. 2 модуля

1 0 778 80 Адаптер с крышкой - IP 55

1 0 778 81 Адаптер без крышки - IP 20

1 0 778 83 Адаптер для заделки в стене  
Используется с коробками Batibox для кирпичных и бетонных стен, монтируемых в стену. Рамка Soliroc крепится непосредственно на адаптер без необходимости сверления отверстий и без применения штифтов  
Одноместный адаптер подходит для установки в двухместные коробки

**Запасные лампочки Кат. № 0 676 66/68**  
(стр. 643)