

Программа Soliroc™

розетки, выводы кабеля



0 778 31



0 778 91

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.

Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10

Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)

Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат. №	Розетки - IK 10
1	0 778 31	Французского стандарта 16 А - 250 В  2К+3 с безвинтовыми зажимами с крышкой IP 55
1	0 778 33	 2К+3 с безвинтовыми зажимами с запираемой крышкой IP 55
1	0 778 32	 2К+3 с безвинтовыми зажимами без крышки IP 20
1	0 778 35	Немецкого стандарта 16 А - 250 В  2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, с крышкой IP 55
1	0 778 36	 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, без крышки IP 20
1	0 778 37	 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами и запираемой крышкой IP 55
1	0 778 82	 Розетка ТВ со штекером 0-2400 МГц
1	0 778 91	Информационная розетка - IK 10 - IP 20  Розетка RJ 45 кат. 6 - FTP
1	0 778 50	Кабельный вывод - IK 10 - IP 55  Поставляется с кабельным зажимом


Перейти к продукции

Программа Soliroc™

рамки, накладные коробки, аксессуары



0 778 51



0 778 83+0 801 08

Упак.	Кат. №	Рамки - IK 10
1	0 778 51	Поставляются с 4-мя заглушками  Одноместная рамка 110 x 110 мм
1	0 778 52	 2-местная рамка 110 x 181 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж
1	0 778 53	 3-местная рамка 110 x 252 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм
1	0 778 90	Накладные коробки IK 10 Для механизмов Soliroc (кроме Кат. № 0 778 74/75)  Одноместная коробка 110 x 110 x 45 мм кроме кат. № 0 778 74/75
1	0 778 92	 2-местная коробка 110 x 181 x 45 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм
5	0 778 96	Аксессуары Запасные заглушки Демонтируются только путем высверливания. Набор из 4 шт.
1	0 778 85	Прокладки для сглаживания дефектов поверхности Выполнены из пеноматериала для сглаживания неровностей стены
1	0 778 86	Для одноместной рамки
1	0 778 87	Для 2-местной рамки
1	0 778 87	Для 3-местной рамки
1	0 778 66	Заглушка 2 модуля
1	0 778 80	Адаптеры Soliroc для механизмов Mosaic – IK 10 Для механизмов Mosaic. 2 модуля  Адаптер с крышкой - IP 55
1	0 778 81	 Адаптер без крышки - IP 20
1	0 778 83	Адаптер для заделки в стене Используется с коробками Batibox для кирпичных и бетонных стен, монтируемых в стену. Рамка Soliroc крепится непосредственно на адаптер без необходимости сверления отверстий и без применения штифтов Одноместный адаптер подходит для установки в двухместные коробки

Запасные лампочки Кат. № 0 676 66/68
(стр. 643)