

Рлехо 66 моноблок

сборные механизмы IP 66 - IK 08



0 904 80



0 904 82



0 904 86



0 904 90

Поставляются без коробок
Монтируются в коробки, перечисленные в следующей колонке
Серый RAL 7016/T 029

Упак. Кат. № Выключатели и переключатели - 250 В~

| Упак. | Кат. № | Серый | Переклюатели 10 А |
|---|----------|-------|---|
| 6 | 0 904 80 | | Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой |
| 2 | 0 904 84 | | Двухполюсный переключатель на два направления с подсветкой. Лампы для подсветки см. Кат. № 0 899 01/02/07 |
| Кнопочные выключатели 6 А Лампы для подсветки Кат. № 0 899 01/02/07 | | | |
| 2 | 0 904 82 | | Выключатель кнопочный с подсветкой |

Упак. Кат. № Розетки 16 А - 250 В~

| Упак. | Кат. № | Серый | Розетка с крышкой |
|--|----------|-------|---|
| 6 | 0 904 86 | | 2 К + 3 |
| Розетка с крышкой (IP 66 при вставленной вилке) | | | |
| 1 | 0 904 85 | | 2 К + 3 Оснащены системой "lock 66," которая сохраняет IP 66 при вставленной вилке |

Упак. Кат. № Адаптер Mosaic

| | | | |
|---|----------|--|------------------------------|
| 2 | 0 904 90 | | Адаптер для 2 модулей Mosaic |
|---|----------|--|------------------------------|

Перейти к продукции

Рлехо 66 моноблок

коробки, аксессуары IP 66 - IK 08



0 904 91



0 904 93



0 904 92

| Упак. | Кат. № | Серый RAL 7016/T 029 | Коробки для накладного монтажа |
|--|----------|----------------------|---|
| IP 66 - IK 08 Позволяют получить всевозможные комбинации Служат для монтажа сборных механизмов Рлехо 66 или адаптеров Mosaic Кат. № 0 904 90 Поставляются с уплотнителями кабельных вводов ISO 20 и заглушками | | | |
| 6 | 0 904 91 | | Одноместная монтажная коробка |
| 5 | 0 904 92 | | Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка |
| 5 | 0 904 93 | | Двухместная монтажная коробка, горизонтальная установка |
| Аксессуары | | | |
| Индикаторные лампы Поставляются с клеммами Carvis для быстрого подключения к рабочему нулевому проводнику | | | |
| 10 | 0 899 01 | | Лампа накаливания (белая) 12 В Мощность 0,4 В |
| 10 | 0 899 02 | | Лампа накаливания (белая) 24 В Мощность 0,8 В |
| 10 | 0 899 07 | | Люминесцентная лампа 230 В С низкой потребляемой мощностью |