Перейти к продукции

Автоматические выключатели
4,5 кА

1 полюс

Автоматические выключатели			
Номинальный ток (In)	**Кол-во модулей Ш = 18 мм**	**Кривая B**	**Кривая C**
6 A	1	EZ9F14106	EZ9F34106
10 A		EZ9F14110	EZ9F34110
16 A		EZ9F14116	EZ9F34116
20 A		EZ9F14120	EZ9F34120
25 A		EZ9F14125	EZ9F34125
32 A		EZ9F14132	EZ9F34132
40 A		EZ9F14140	EZ9F34140
50 A		EZ9F14150	EZ9F34150
63 A		EZ9F14163	EZ9F34163



2 полюса

Автоматические выключатели			
Номинальный ток (In)	**Кол-во модулей Ш = 18 мм**	**Кривая B**	**Кривая C**
6 A	2	EZ9F14206	EZ9F34206
10 A		EZ9F14210	EZ9F34210
16 A		EZ9F14216	EZ9F34216
20 A		EZ9F14220	EZ9F34220
25 A		EZ9F14225	EZ9F34225
32 A		EZ9F14232	EZ9F34232
40 A		EZ9F14240	EZ9F34240
50 A		EZ9F14250	EZ9F34250
63 A		EZ9F14263	EZ9F34263



3 полюса

Автоматические выключатели			
Номинальный ток (In)	**Кол-во модулей Ш = 18 мм**	**Кривая B**	**Кривая C**
6 A	3	EZ9F14306	EZ9F34306
10 A		EZ9F14310	EZ9F34310
16 A		EZ9F14316	EZ9F34316
20 A		EZ9F14320	EZ9F34320
25 A		EZ9F14325	EZ9F34325
32 A		EZ9F14332	EZ9F34332
40 A		EZ9F14340	EZ9F34340
50 A		EZ9F14350	EZ9F34350
63 A		EZ9F14363	EZ9F34363




4 полюса

Автоматические выключатели			
Номинальный ток (In)	**Кол-во модулей Ш = 18 мм**	**Кривая B**	**Кривая C**
6 A	4	EZ9F14406	EZ9F34406
10 A		EZ9F14410	EZ9F34410
16 A		EZ9F14416	EZ9F34416
20 A		EZ9F14420	EZ9F34420
25 A		EZ9F14425	EZ9F34425
32 A		EZ9F14432	EZ9F34432
40 A		EZ9F14440	EZ9F34440
50 A		EZ9F14450	EZ9F34450
63 A		EZ9F14463	EZ9F34463



Присоединение



Жёсткие медные кабели

6 - 25 A	1 - 25 мм²	Момент затяжки: 2 Н·м
32 - 63 A	1 - 35 мм²	Момент затяжки: 3,5 Н·м

Гибкие медные кабели

6 - 25 A	1 - 16 мм²	Момент затяжки: 2 Н·м
32 - 63 A	1 - 25 мм²	Момент затяжки: 3,5 Н·м

Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1)

Дополнительная информация

Согласно ГОСТ Р 50345-2010

Ток отключения (Icn)		
Ph/N	230 В пер. тока	4,5 кА
Ph/Ph	400 В пер. тока	4,5 кА
Дополнительные характеристики		
Износостойкость (кол-во циклов B-O)	Электрическая	4000
	Механическая	10000
Рабочая температура		От -25 до +60 °C
Температура хранения		От -40 до +85 °C