РОЗЕТКИ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ


N4141AN


L4141R


L4141V


N4180


NT4140


L4180R


N4140/16F


L4141MAP


NT4142


L4142


NT4145


NT4125


NT4126


L4139

Артикул	НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ	
☐ **N4141** ■ **NT4141** ■ **L4141**		Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками.
☐ **N4141PW** ■ **NT4141PW** ■ **L4141PW**		Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – с защитной крышкой.
	НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛЕММЫ)	
☐ **N4141AN** ■ **NT4141AN** ■ **L4141AN**		Розетка 2К+3, 16 А – с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля.
☐ **N4141MAP** ■ **NT4141MAP** ■ **L4141MAP**		Розетка 2К+3, 16 А с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля – моноблок – суппорт оснащен съемными захватами.
	РОЗЕТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
○ **L4141R**		Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – цвет красный.
○ **L4141V**		См. выше – цвет зеленый.
	ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ	
☐ **N4142** ■ **NT4142** ■ **L4142**		Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами.
○ **N4142R**		Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с автоматическими клеммами – цвет красный.
☐ **N4145** ■ **NT4145** ■ **L4145**		Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с защитной крышкой.
	ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ	
☐ **N4180** ■ **NT4180** ■ **L4180**		Розетка 2К+3, 250 В~, для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16А – с экранированными контактами.

Артикул	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (НЕМЕЦКИЙ / ИТАЛЬЯНСКИЙ)	
☐ **N4140** ■ **NT4140** ■ **L4140**		Розетка 2К+3, 10/16 А, с центральными и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30, – расстояние между центрами отверстий 19 мм, – с защитными шторками, 2 модуля.
☐ **N4140/16F*** ■ **NT4140/16F*** ■ **L4140/16F***		Розетка 2К+3 16 А 250 В универсальная (немецкого/итальянского стандарта) с плоской лицевой панелью. Сдвоенные контактные отверстия с расстоянием 19 и 26 мм между центрами контактов. Со шторками. Подходит для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16 А и немецкого стандарта 2К+3 16 А. Лицевая панель розеток расположена на одном уровне с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, утапливается при подключении электроприборов и возвращается в исходное положение при отключении.
	ДЛЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛИНИЙ	
○ **L4180R**		Розетка 2К+3, 16 А 250 В~ – расстояние между центрами отверстий 19 и 26 мм – для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 16А – с экранированными контактами – цвет красный
○ **L4140R**		Розетка 2К+3, 10/16 А с центральным и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30 – расстояние между центрами отверстий 19 мм – с защитными шторками – цвет красный.
	ЕВРО-АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ	
☐ **N4125S** ■ **NT4125S** ■ **L4125S**		Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, –без защитных шторок – 1 модуль.
☐ **N4125** ■ **NT4125** ■ **L4125**		Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, с защитными шторками – диам. отверстий 5 мм – 1 модуль
☐ **N4126S** ■ **NT4126S** ■ **L4126S**		Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 2 модуля.
☐ **N4126** ■ **NT4126** ■ **L4126**		Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 3 модуля.
	МУЛЬТИСТАНДАРТ	
☐ **N4139*** ■ **NT4139*** ■ **L4139***		Универсальная розетка 2К+3, 5/6/10/13 А, 127/250 В~ – 2 модуля.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

ПРИМЕЧАНИЕ: ☐ **Белый** ■ **Алюминий** ■ **Антрацит** ○ Без клавиши