

РОЗЕТКИ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ



Артикул	НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ
☐ N4141 ☐ NT4141 ☒ L4141	 Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками.
☐ N4141PW ☐ NT4141PW ☒ L4141PW	 Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – с защитной крышкой.
НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛЕММЫ)	
☐ N4141AN ☐ NT4141AN ☒ L4141AN	 Розетка 2К+3, 16 А – с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля.
☐ N4141MAP ☐ NT4141MAP ☒ L4141MAP	 Розетка 2К+3, 16 А с боковыми заземляющими контактами – автоматические клеммы – 2 модуля – моноблок – суппорт оснащен съемными захватами.
РОЗЕТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
☐ L4141R	 Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В – с боковыми заземляющими контактами Schuko – с экранированными контактами – с защитными шторками – цвет красный.
☐ L4141V	 См. выше – цвет зеленый.
ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ	
☐ N4142 ☐ NT4142 ☒ L4142	 Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами.
☐ N4142R	 Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с автоматическими клеммами – цвет красный.
☐ N4145 ☐ NT4145 ☒ L4145	 Розетка 2К+3, 16 А 250 В – с экранированными контактами – с защитной крышкой.
ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ	
☐ N4180 ☐ NT4180 ☒ L4180	 Розетка 2К+3, 250 В~, для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16 А – с экранированными контактами.

Артикул	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (НЕМЕЦКИЙ / ИТАЛЬЯНСКИЙ)
☐ N4140 ☐ NT4140 ☒ L4140	 Розетка 2К+3, 10/16 А, с центральными и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30, – расстояние между центрами отверстий 19 мм, – с защитными шторками, 2 модуля.
☐ N4140/16F* ☐ NT4140/16F* ☒ L4140/16F*	 Розетка 2К+3 16 А 250 В универсальная (немецкого/итальянского стандарта) с плоской лицевой панелью. Сдвоенные контактные отверстия с расстоянием 19 и 26 мм между центрами контактов. Со шторками. Подходит для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 10/16 А и немецкого стандарта 2К+3 16 А. Лицевая панель розеток расположена на одном уровне с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, утапливается при подключении электроприборов и возвращается в исходное положение при отключении.
ДЛЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛИНИЙ	
☐ L4180R	 Розетка 2К+3, 16 А 250 В~ – расстояние между центрами отверстий 19 и 26 мм – для вилок итальянского стандарта 2К и 2К+3 16 А – с экранированными контактами – цвет красный
☐ L4140R	 Розетка 2К+3, 10/16 А с центральным и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30 – расстояние между центрами отверстий 19 мм – с защитными шторками – цвет красный.
ЕВРО-АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ	
☐ N4125S ☐ NT4125S ☒ L4125S	 Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, – без защитных шторок – 1 модуль.
☐ N4125 ☐ NT4125 ☒ L4125	 Розетка 2К, 16 А, 127/250 В~, с защитными шторками – диам. отверстий 5 мм – 1 модуль
☐ N4126S ☐ NT4126S ☒ L4126S	 Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 2 модуля.
☐ N4126 ☐ NT4126 ☒ L4126	 Универсальная розетка 2К+3, 16 А, 127/250 В~ – без защитных шторок – диам. отверстий 5 мм – 3 модуля.
МУЛЬТИСТАНДАРТ	
☐ N4139* ☐ NT4139* ☒ L4139*	 Универсальная розетка 2К+3, 5/6/10/13 А, 127/250 В~ – 2 модуля.

*ПРИМЕЧАНИЕ: уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.