Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
4,5 кА (тип A, AC)

Функции

- Аварийное отключение только в случае появления тока утечки.
- Один выключатель дифференциального тока, установленный перед группой автоматических выключателей, защищает несколько цепей.
- Выполняет защитную функцию как при отсутствии, так и при наличии заземления (PE-проводника).
- Защищает нагрузки от повышенного напряжения питания (выключатель дифференциального тока RCCB-OV).

2 полюса

Выключатели дифференциального тока, тип AC				
Номинальный ток (In)	**10 мА**	**30 мА**	**100 мА**	**300 мА**
25 A	**EZ9R14225**	**EZ9R34225**	**-**	**-**
40 A	**-**	**EZ9R34240**	**EZ9R54240**	**EZ9R64240**
63 A	**-**	**EZ9R34263**	**EZ9R54263**	**EZ9R64263**
Номинальное напряжение (Ue)	230 В, 50 Гц			
Количество модулей Ш = 18 мм	2			



Выключатели дифференциального тока, тип A			
Защита от повышенного напряжения	**Номинальный ток (In)**	**100 мА**	**300 мА**
	40 A	**EZ9R74240★**	**EZ9R84240★**
	63 A	**EZ9R74263★**	**EZ9R84263★**
	Номинальное напряжение (Ue)	230 В	
	Рабочая частота	230 В, 50 Гц	
	Количество модулей Ш = 18 мм	2	



★ *Расширенная защита бытовых приборов от повреждения при напряжении сети > 280 В.*

4 полюса

Выключатели дифференциального тока, тип AC			
Номинальный ток (In)	**30 мА**	**100 мА**	**300 мА**
25 A	**EZ9R34425**	**-**	**-**
40 A	**EZ9R34440**	**EZ9R54440**	**EZ9R64440**
63 A	**EZ9R34463**	**-**	**EZ9R64463**
Номинальное напряжение (Ue)	400 В, 50 Гц		
Количество модулей Ш = 18 мм	4		



Масса (г)

Кол-во полюсов	ВДТ Easy9
2	125
4	375

Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 51326.1-2010, ГОСТ Р 51326.2.2-99, ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61008-1)

Характеристики

		2P	4P
Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Электрическая	2000	2000
	Механическая	5000	5000
Условный номинальный ток короткого замыкания (Inc/IΔc)	С предохранителем	4500 A	4500 A
	С авт. выключателем Easy9	4500 A	4500 A
Тип устройств		Электронный	Электромеханический
Рабочая температура		От -25 до +60 °C	От -25 до +60 °C
Температура хранения		От -40 до +85 °C	От -40 до +85 °C
Подвод питания		Сверху	Сверху