

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



LN4380N



NT4362



LN4361

Артикул	СЪЕМНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	
○ LN4380N*		Автоматически включается при нарушении электроснабжения. Система «нажать-вытащить» позволяет легко извлечь лампу из монтажного основания и использовать ее в качестве переносного фонарика. Время автономной работы: 2 ч. Энергопотребление в режиме ожидания: 0,4 Вт. Рабочее напряжение: 230В AC. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.
○ 4380NB*		Запасной аккумулятор для съемной лампы аварийного освещения.

Артикул	ПОВОРОТНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	
○ LN4360*		Устанавливается сверху, например, над письменным столом или рабочей зоной (кухня, комната и т.д.). Регулируется в диапазоне 360°, обеспечивая направленное освещение любой необходимой зоны. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность: 2,8 Вт. Световой поток: 70 лм. Срок службы: 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.

Артикул	ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ	
○ LN4361*		Используется в качестве источника направленного или декоративного освещения. Рекомендуемая высота установки: 30 см над уровнем пола. Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 40 мм. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью. Потребляемая мощность 2,2 Вт. Световой поток 70 лм. Срок службы 50 000 ч. Размер: 2 модуля. Поставляется с лицевыми панелями трех цветов: белый, алюминий, антрацит.

Артикул	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ	
<input type="checkbox"/> N4362* <input type="checkbox"/> NT4362* <input type="checkbox"/> L4362*		Устанавливается у изголовья кровати. Обеспечивает направленное освещение. Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель. Потребляемая мощность: 3,3 Вт. Световой поток: 110 лм. Срок службы: 40 000 ч. Размер: 1 модуль. Поставляется с лицевой панелью.

*ПРИМЕЧАНИЕ: уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

ЗАГЛУШКИ



N4950



NT4955/20



L4951

Артикул	ЗАГЛУШКИ	
<input type="checkbox"/> N4950 <input type="checkbox"/> NT4950 <input type="checkbox"/> L4950		Заглушка – 1 модуль.
<input type="checkbox"/> N4951 <input type="checkbox"/> NT4951 <input type="checkbox"/> L4951		Заглушка с выламываемой вставкой – 2 модуля.
<input type="checkbox"/> N4952 <input type="checkbox"/> NT4952 <input type="checkbox"/> L4952		Заглушка с клеммами – 1 модуль.
<input type="checkbox"/> N4953 <input type="checkbox"/> NT4953 <input type="checkbox"/> L4953		Заглушка с отверстием для вывода кабеля диам. 9 мм – 1 модуль.
<input type="checkbox"/> N4954 <input type="checkbox"/> NT4954 <input type="checkbox"/> L4954		Заглушка с отверстием для вывода кабеля диам. 9 мм – 2 модуля.

ВЫВОД КАБЕЛЯ

Items conform to BS 5733

<input type="checkbox"/> N4955/20 <input type="checkbox"/> NT4955/20		Вывод кабеля 20А, с термостойкой лицевой панелью.
<input type="checkbox"/> N4955/45 <input type="checkbox"/> NT4955/45		Вывод кабеля 45А, с термостойкой лицевой панелью.