

Система MyHOME SCS

Интеграция и управление



Артикул

ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

☐ N4891		Устройство с сенсорным дисплеем 1,2" OLED для управления функциями: Термоконтроля, Распределения энергии и Управления нагрузками, Звуковой системы, Сценариями – 2 модуля – заменяет артикул L/N/NT4685.
☐ NT4891		
☐ L4891		

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

☐ LN4890		Сенсорная панель, размер экрана 3,5" является общим устройством управления функциями системы MyHOME. Позволяет управлять сценариями, освещением, охранной сигнализацией, системой термоконтроля и распределения энергии, звуковой системой. Устройство имеет фронтальный miniUSB разъем для настройки и поддерживает программирование Open Web Net. Устройство заменяет L4684.
☐ LN4890A		Сенсорная панель – см. выше – для декоративных рамок LIVINGLIGHT AIR.

IP-ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

☐ 3496		IP-интерфейс позволяет использовать Сенсорную панель LN4890 в качестве источника звука. Через Ethernet соединение панель считывает MP3 треки с ПК или подключается к IP-радио и затем через интерфейс передает сигнал в 2-проводную Звуковую систему MyHOME. Интерфейс устанавливается за сенсорной панелью и подключается через разъем на корпусе.
----------------------------	---	---

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 10"

☐ MH4893C ☐ MH4892C		Мультимедийная сенсорная панель 10" (16:9) с новым графическим интерфейсом: – управление всеми функциями MyHOME и домофонии – навигация по помещению – управление мультимедийным контентом (Ethernet, USB, SD) и встроенный браузер – настраиваемые профили пользователей – настройка фонов Установка на стену через кронштейн (в комплекте); вывод кабеля для подключения панели рекомендуется выполнять в коробке 502E или 503E. Для питания требуется блок 346020. Устройство доступно в черном и белом цветах. Декоративные рамки не требуются. Версия с емкостным сенсорным экраном.
		

Артикул

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MHVISUAL

☐ MHVISUAL	Программа визуализации MHVISUAL устанавливается на устройства с ОС MS Windows для создания комфортного графического интерфейса управления системой MyHOME.
--------------------------------	--

ИНТЕРФЕЙС SCS/SCS

☐ F422		Интерфейс обеспечивает взаимодействие между системами, построенными на шине SCS. Также предназначен для расширения системы по питанию, длине кабеля и адресации. 2 модуля DIN.
----------------------------	---	--

ИНТЕРФЕЙС SCS/DALI

☐ F429		Интерфейс между шиной системы SCS и устройствами освещения, которые управляются по протоколу DALI. 8 независимых каналов, каждый из которых поддерживает до 16 устройств DALI.
----------------------------	---	--

ШЛЮЗ OPEN/BACNET

☐ F450		Используя сенсорную панель 3,5" через интерфейс возможно контролировать системы HVAC (обогрев, вентиляция, кондиционирование) по протоколу BAC. 6 DIN модулей.
----------------------------	---	--



Система MyHOME также может контролироваться с iPad с помощью VTicino MyHOME, официального приложения VTicino, которое можно установить в iTunes. Доступна бесплатная ознакомительная версия.



Устройство с поддержкой протокола Open Web Net для интеграционных приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

☐ Белый

☐ Алюминий

☐ Антрацит

☐ Без клавиши

Система MyHOME SCS

Интеграция и управление



MN202



3486



F454



F455

Артикул	МОДУЛЬ СЦЕНАРИЕВ
○ F420	 Сценарный модуль сохраняет до 16 сценариев, может записывать сценарии с участием освещения, приводов, температуры и системы Домофонии. 2 модуля DIN.

Артикул	СЦЕНАРНЫЙ БЛОК
○ MN202*	 Программируемый модуль логических сценариев, созданных в программе MyHOME Suite. Сценарий может сочетать условия времени, даты, состояния устройств, событий, управляемых по каналу AUX генерируемых в Автоматике, Термоконтроле или Системе охраны, 6 модулей DIN.

Артикул	АУДИО/ ВИДЕО СЕРВЕР
○ F454	 Аудио/ видео сервер для удаленного контроля системы MyHOME. Устройство также может работать как шлюз для работы MHVISUAL, Virtual Configurator и других программ. 6 DIN модулей.

Артикул	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
○ 3486*	 Центральный блок системы охранной сигнализации с дисплеем. Постановка на охрану может осуществляться ИК-пультом, транспондером или набором кода на клавиатуре. Поддерживает управление до 72 датчиков в 8 зонах, запуск до 16 сценариев из модуля арт. F420 по событиям из сигнализации. Встроенный модуль для связи по телефонной сети ГТС и GSM для передачи сообщений о срабатывании. Настройка производится через программу TiSecurity GSM. Монтаж на стену с помощью кронштейна (в комплекте) или в стену с помощью MULTIBOX. Комплектуется батареей арт. 3507/6.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

Артикул	IP-ШЛЮЗ
○ F455	 IP-шлюз для удаленного контроля системы MyHOME. 1 модуль DIN. Обеспечивает использование ПО MHVISUAL, MyHOME Suite и любых других приложений, поддерживающих протокол OPEN WEB NET на базе TCP/IP.



Устройство с поддержкой протокола Open Web Net для интеграционных приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

□ Белый

■ Алюминий

■ Антрацит

○ Без клавиши

LIVINGLIGHT

КАТАЛОГ 2017