

Технический паспорт продукта

Светодиодный прожектор Plug & Light



Ссылочный номер

PL S1 D05 AL SW

Светодиодный прожектор Plug & Light

для блока питания Plug & Light, арт.: PL 08 U

Назначение

- Осветительная насадка с регулируемой яркостью для освещения внутри здания
- Настенный или потолочный монтаж путем установки на осветительную штепсельную розетку системы Plug & Light

Характеристики

- Светорегуляция с помощью соответствующего светодиодного регулятора при постоянной цветовой температуре 2700 K
- Симметричное распределение света с углом излучения 35°
- Немигающий свет во всем диапазоне светорегуляции
- Осветительная насадка может быть заменена во время работы
- Крышка с регулируемым выступом с тремя фиксирующими положениями (5, 10 и 15 мм)
- Насадка может поворачиваться на 90°
- Насадка может плавно разворачиваться на 360°

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	12 B DC SELV
Потребляемая мощность:	5,6 Вт
Способ присоединения:	Электрическое соединение при помощи позолоченных скользящих контактов
Степень защиты:	III
Световой поток:	390 лм
Цветовая температура:	2,700 K
Индекс цветопередачи:	тип 85
Угол падения луча:	35°
Диаметр:	42 мм
Длина без крышки:	80 мм
Длина с крышкой:	85 ... 95 мм
Материал корпуса:	алюминий лакир. / пластик
Класс энергетической эффективности	A++ до A
Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампочки.	
Лампочки в светильнике не могут быть заменены.	



Цвет:
алюминий - чёрный

металл:
термопласт