

# Технический паспорт продукта

## Блок питания AC 24 В ~



### Ссылочный номер

WSSV 10

### Блок питания AC 24 В ~

для погодная станция «универсальная» арт.: 2225 WS U  
 для домашней метеостанции арт.: 2224 WH  
 для аналогового входа арт.: 2214 REG A  
 для аналогового выхода арт.: 2204.01 REGA

### Назначение

- Питание от изделий с AC 24 В
- Установка на DIN-рейку в распределительную коробку согласно DIN EN 60715

### Характеристики

- Zwei intern verbundene 24-V-Ausgänge
- Überlast- und Kurzschlusschutz durch Thermoschalter

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Выходной ток:	макс. 1 А
Выходное напряжение:	AC 24 В ~
Температура хранения/транспортировки:	-25 ... +70 °C
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +40 °C
Относительная влажность:	макс. 93 % относительной влажности, без конденсата
Ширина монтажа:	72 мм (4 TE)
Способ присоединения:	винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4 мм <sup>2</sup>
многожильный с наконечником:	1 x 0,14 ... 2,5 мм <sup>2</sup>
многожильный без наконечника:	1 x 0,34 ... 4 мм <sup>2</sup>