

# Технический паспорт продукта

## Датчик движения «стандарт» 1,10 м



### Ссылочный номер

CD 17180 PT

### Датчик движения «стандарт» 1,10 м

для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

### Назначение

- Автоматическое включение освещения в зависимости от движения источника тепла и окружающей освещённости
- Эксплуатация со вставкой для скрытой проводки для переключения или плавного регулирования освещения или с 3-проводной вставкой для дополнительной точки из LB-Management
- Настенный монтаж на вставке для скрытой проводки

### Характеристики

- Расширение зоны обнаружения в комбинации с 3-проводной спутниковой вставкой
- Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
- Регулируемый порог яркости
- Регулируемая чувствительность
- Фиксированный период последействия
- Включение с последней установленной яркостью или сохраненной яркостью, со вставкой для приглушения света
- Значение яркости включения через вставку дополнительной точки сохраняется в памяти со вставкой для приглушения света
- Свет регулируется через вставку дополнительной точки, со вставкой для приглушения света
- Заслонка для ограничения зоны обнаружения

### Технические характеристики

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Диапазон рабочих температур:          | -20 ... +45 °C                         |
| Температура хранения/транспортировки: | -25 ... +70 °C                         |
| Установка освещённости:               | около 5 ... 1.000 лк (и дневной режим) |
| Чувствительность:                     | 25, 50, 75, 100 %                      |
| Задержка выключения:                  | около 2 мин.                           |
| Высота монтажа:                       | 1,10 м                                 |
| Угол обзора:                          | 180°                                   |
| Контролируемая зона                   |  |
| чувствительность 25 %:                | макс. 8 м                              |
| чувствительность 50 %:                | макс. 13 м                             |
| чувствительность 75 %:                | макс. 26 м                             |
| чувствительность 100 %:               | макс. 32 м                             |

Металлическое исполнение (лакиров.)

Цвет:  
платина

металл:  
термопласт лакиров.