

# Технический паспорт продукта

## Датчик движения «универсальный» 1,10 м - IP 44



### Ссылочный номер

A 17181 WU

### Датчик движения «универсальный» 1,10 м

для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Установка устройств со степенью защиты IP-44 разрешена только во внутренних помещениях

### Назначение

- Автоматическое включение освещения в зависимости от движения источника тепла и окружающей освещенности
- Эксплуатация со вставкой для скрытой проводки для переключения или плавного регулирования освещения или с 3-проводной вставкой для дополнительной точки из LB-Management
- Настенный монтаж на вставке для скрытой проводки

### Характеристики

Функции непосредственно на накладке

- Расширение зоны обнаружения в комбинации с 3-проводной спутниковой вставкой
  - Постоянное ВКЛ, постоянное ВЫКЛ
  - Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
  - Вставка для регулирования яркости света регулируется через вставку для дополнительной точки
  - Сброс до заводских настроек
  - Заслонка для ограничения зоны обнаружения
- Функции через приложение (Clever Config App)

- Регулируемый порог яркости
  - Настройка чувствительности пассивных ИК-датчиков
  - Регулируемая задержка выключения
  - Постоянное ВКЛ, постоянное ВЫКЛ
  - Включение или выключение на 0,5 - 5 часов
  - Предварительное оповещение о выключении
  - Динамическое время запуска
  - Имитация присутствия
  - Сигнал тревоги
  - Функция перекл. врем.
  - Блокировка управления
  - Уменьшенная базовая чувствительность
  - Автоматический переход на летнее/зимнее время
  - Тестовый режим
  - Программирование до 16 индивидуальных значений времени переключения
- В комбинации со вставкой для переключения

- Кратковременный режим
- В комбинации со вставкой для регулирования яркости света

- Включение на последнем настроенном уровне яркости или на сохранённом уровне яркости для включения
- Настройка минимальной яркости
- Настройка максимальной яркости
- Отдельная функция
- Функция ночного света

#### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур:	-20 ... +45 °C
Температура хранения/транспортировки:	-25 ... +70 °C
Установка освещённости:	около 5 ... 500 лк (и дневной режим)
Чувствительность:	0, 25, 50, 75, 100 %
Задержка выключения:	около 10 с ... 60 мин.
Высота монтажа:	1,10 м
Угол обзора:	180°
Контролируемая зона	
чувствительность 25 %:	макс. 8 м
чувствительность 50 %:	макс. 13 м
чувствительность 75 %:	макс. 26 м
чувствительность 100 %:	макс. 32 м
Радиочастота:	2,402 ... 2,480 ГГц
Мощность передачи:	макс. 2,5 мВт (класс 2)
Дальность передачи:	тип. 10 м

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
слоновая кость

металл:  
термопласт