



## Нагревательный кабель двухжильный DEVIflex™ 10T

Применение: «теплый пол», защита трубопроводов от замерзания, защита от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками.

«Теплый пол»: применяется для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и при «сухой» установке на монтажных пластинах **DEVICell™**.

Представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с трехжильным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами.

### Технические характеристики

|                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кабеля                                  | резистивный двухжильный экранированный                                                        |
| Номинальное напряжение                      | 230 В ~                                                                                       |
| Удельная мощность                           | 10 Вт/м при 230 В ~                                                                           |
| Диаметр внешней оболочки                    | 6,9 мм                                                                                        |
| Минимальный диаметр изгиба                  | 50 мм                                                                                         |
| Соединительный кабель                       | 2,3 м, DTCL, 3 × 1,5 мм <sup>2</sup> (2...160 м)<br>или 3 × 2,5 мм <sup>2</sup> (180...210 м) |
| Экран                                       | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм <sup>2</sup>          |
| Внутренняя изоляция                         | сшитый полиэтилен PEX                                                                         |
| Наружная изоляция                           | поливинилхлорид 105 °C PVC, красный                                                           |
| Максимальная температура                    | 75 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии                                                           |
| Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C                                                                                         |
| Допуски на сопротивление                    | -5 ... +10 %                                                                                  |
| Допуски на длину                            | -2% -10 см ... 2% +10 см                                                                      |
| Класс пылевлагозащиты                       | IPX7                                                                                          |
| Сертифицирован                              | EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE                                           |

### Ассортимент DEVIflex™ 10T

| Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |                           |
|------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 140F1215   | 2        | 20                     | 2646,0            | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1216   | 4        | 40                     | 1324,0            | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1217   | 6        | 60                     | 882,0             | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1218   | 8        | 80                     | 660,8             | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1219   | 10       | 100                    | 529,0             |                           |
| 140F1407   | 15       | 135                    | 403,5             |                           |
| 140F1220   | 20       | 205                    | 260,0             |                           |
| 140F1408   | 25       | 240                    | 219,5             |                           |
| 140F1221   | 30       | 290                    | 183,0             |                           |
| 140F1409   | 35       | 365                    | 145,0             |                           |
| 140F1222   | 40       | 390                    | 136,0             |                           |
| 140F1223   | 50       | 505                    | 105,0             |                           |
| 140F1224   | 60       | 600                    | 88,2              |                           |
| 140F1225   | 70       | 695                    | 76,3              |                           |
| 140F1226   | 80       | 790                    | 66,9              |                           |
| 140F1227   | 90       | 920                    | 57,4              |                           |
| 140F1228   | 100      | 990                    | 53,4              |                           |
| 140F1229   | 120      | 1220                   | 43,4              |                           |
| 140F1230   | 140      | 1410                   | 37,5              | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1231   | 160      | 1575                   | 33,6              | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1232   | 180      | 1760                   | 30,1              | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1233   | 200      | 1990                   | 26,6              | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |
| 140F1234   | 210      | 2050                   | 25,8              | <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a> |