Tech - KREP

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА SM

Полипропиленовый (SM) и нейлоновый (SMX) распорный дюбель для быстрого монтажа. Стальной оцинкованный гвоздь-шуруп (желтый цвет) с увеличенным подголовником.

С потайным бортиком SM-L и SMX-L (нейлон).



Обозначение	Макс. толщина укрепляемого предмета, [мм]	Диаметр сверления, [мм]	Мин. глубина закрепл., [мм]	Кол-во в пром. упак., [шт]	Кол-во в упак., [шт]	Min выдергивающая сила, [kH] [1]						Min срезающ. сила, [kH]
						бетон B25		кирп. клад.		газобетон		бетон класса B25
						SM	SMX	SM	SMX	SM	SMX	
SM-L 6x30 с усом	5	6	25	–	200	0,8	–	0,45	–	0,22	–	1,85
SM-L 6x40 с усом	15	6	25	–	200	0,8	–	0,45	–	0,22	–	1,89
SM-L и SMX-L 6/40	10	6	30	2000	200	0,60	0,80	0,45	0,51	0,22	0,23	3.23
SM-L и SMX-L 6/60	30	6	30	1000	200	0,60	0,80	0,45	0,51	0,22	0,23	3.26
SM-L и SMX-L 6/80	50	6	30	1000	100	0,60	0,80	0,45	0,51	0,22	0,23	3.33
SM-L 8/60	20	8	40	500	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3.82
SM-L 8/80	40	8	40	500	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3.84
SM-L 8/100	60	8	40	700	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3.87
SM-L 8/120	80	8	40	–	100	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3.89
SM-L 8/140	100	8	40	–	50	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3.93
SM-L 8/160	110	8	50	–	50	0,82	1,05	0,50	0,60	0,27	0,31	3.97
SM-L 10/100	60	10	40	–	50	2,52	–	1,88	–	0,41	–	4.71
SM-L 10/120	80	10	40	–	50	2,52	–	1,88	–	0,41	–	4.72
SM-L 10/140	100	10	40	–	50	2,52	–	1,88	–	0,41	–	4.76
SM-L 10/160	110	10	50	–	50	2,52	–	1,88	–	0,41	–	4.80

С грибовидным бортиком SM-G и SMX-G (нейлон).



Обозначение	Макс. толщина укрепляемого предмета, [мм]	Диаметр сверления, [мм]	Мин. глубина закрепл., [мм]	Кол-во в пром. упак., [шт]	Кол-во в упак., [шт]	Min выдергивающая сила, [kH] [1]						Min срезающ. сила, [kH]
						бетон B25		кирп. клад.		газобетон		бетон класса B25
						SM	SMX	SM	SMX	SM	SMX	
SM-G 6x30 с усом	5	6	25	–	200	0,8	–	0,45	–	0,22	–	1,85
SM-G 6x40 с усом	15	6	25	–	200	0,8	–	0,45	–	0,22	–	1,89
SM-G и SMX-G 6/40	10	6	30	2000	200	0,60	0,80	0,45	0,51	0,21	0,23	3,23
SM-G и SMX-G 6/60	30	6	30	1000	200	0,60	0,80	0,45	0,51	0,21	0,23	3,26
SM-G и SMX-G 6/80	50	6	30	500	100	0,60	0,80	0,45	0,51	0,21	0,23	3,33

Высококачественный материал




- Гвоздь изготовлен из конструкционной стали C1008 с содержанием углерода не менее 0,08% и цинковым покрытием 3 мм.

Наличие бортика дюбеля




- Два варианта бортика дюбеля: потайной бортик и грибовидный бортик.
- Скрывает неровности и сколы стенок отверстия.
- Не позволяет прикрепляемому предмету соприкасаться с поверхностью крепежа во избежание окисления поверхности.

Усиленный подголовник гвоздя



- Выдерживает повышенные нагрузки при забивании.
- Плотно фиксируется в отверстии дюбеля, предохраняя его от излома.

Усиленные ребра жесткости



- Укрепляют дюбель на переходе распорной зоны, что исключает вероятность излома.

SMX Использование нейлона (полиамид 6.6) позволяет вести монтаж на улице с более высокими техническими характеристиками и сроком службы (ресурсом).

EURO - STANDARD