Tech - KREP

# ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА SM

**Полипропиленовый (SM) и нейлоновый (SMX) распорный дюбель для быстрого монтажа. Стальной оцинкованный гвоздь-шуруп (желтый цвет) с увеличенным подголовником.**

## С потайным бортиком SM-L и SMX-L (нейлон).



| Обозначение | Макс. толщина укрепляемого предмета, [мм] | Диаметр сверления, [мм] | Мин. глубина закрепл., [мм] | Кол-во в пром. упак., [шт] | Кол-во в упак., [шт] | Min выдергивающая сила, [kH] [1] | | | | | | Min срезающ. сила, [kH] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | бетон B25 | | кирп. клад. | | газобетон | | бетон класса B25 |
| | | | | | | SM | SMX | SM | SMX | SM | SMX | |
| SM-L 6x30 с усом | 5 | 6 | 25 | – | 200 | 0,8 | – | 0,45 | – | 0,22 | – | 1,85 |
| SM-L 6x40 с усом | 15 | 6 | 25 | – | 200 | 0,8 | – | 0,45 | – | 0,22 | – | 1,89 |
| SM-L и SMX-L 6/40 | 10 | 6 | 30 | 2000 | 200 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,22 | 0,23 | 3.23 |
| SM-L и SMX-L 6/60 | 30 | 6 | 30 | 1000 | 200 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,22 | 0,23 | 3.26 |
| SM-L и SMX-L 6/80 | 50 | 6 | 30 | 1000 | 100 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,22 | 0,23 | 3.33 |
| SM-L 8/60 | 20 | 8 | 40 | 500 | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.82 |
| SM-L 8/80 | 40 | 8 | 40 | 500 | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.84 |
| SM-L 8/100 | 60 | 8 | 40 | 700 | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.87 |
| SM-L 8/120 | 80 | 8 | 40 | – | 100 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.89 |
| SM-L 8/140 | 100 | 8 | 40 | – | 50 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.93 |
| SM-L 8/160 | 110 | 8 | 50 | – | 50 | 0,82 | 1,05 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | 0,31 | 3.97 |
| SM-L 10/100 | 60 | 10 | 40 | – | 50 | 2,52 | – | 1,88 | – | 0,41 | – | 4.71 |
| SM-L 10/120 | 80 | 10 | 40 | – | 50 | 2,52 | – | 1,88 | – | 0,41 | – | 4.72 |
| SM-L 10/140 | 100 | 10 | 40 | – | 50 | 2,52 | – | 1,88 | – | 0,41 | – | 4.76 |
| SM-L 10/160 | 110 | 10 | 50 | – | 50 | 2,52 | – | 1,88 | – | 0,41 | – | 4.80 |

## С грибовидным бортиком SM-G и SMX-G (нейлон).



| Обозначение | Макс. толщина укрепляемого предмета, [мм] | Диаметр сверления, [мм] | Мин. глубина закрепл., [мм] | Кол-во в пром. упак., [шт] | Кол-во в упак., [шт] | Min выдергивающая сила, [kH] [1] | | | | | | Min срезающ. сила, [kH] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | бетон B25 | | кирп. клад. | | газобетон | | бетон класса B25 |
| | | | | | | SM | SMX | SM | SMX | SM | SMX | |
| SM-G 6x30 с усом | 5 | 6 | 25 | – | 200 | 0,8 | – | 0,45 | – | 0,22 | – | 1,85 |
| SM-G 6x40 с усом | 15 | 6 | 25 | – | 200 | 0,8 | – | 0,45 | – | 0,22 | – | 1,89 |
| SM-G и SMX-G 6/40 | 10 | 6 | 30 | 2000 | 200 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,21 | 0,23 | 3,23 |
| SM-G и SMX-G 6/60 | 30 | 6 | 30 | 1000 | 200 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,21 | 0,23 | 3,26 |
| SM-G и SMX-G 6/80 | 50 | 6 | 30 | 500 | 100 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,21 | 0,23 | 3,33 |

### Высококачественный материал




- Гвоздь изготовлен из конструкционной стали C1008 с содержанием углерода не менее 0,08% и цинковым покрытием 3 мм.

### Наличие бортика дюбеля




- Два варианта бортика дюбеля: потайной бортик и грибовидный бортик.
- Скрывает неровности и сколы стенок отверстия.
- Не позволяет прикрепляемому предмету соприкасаться с поверхностью крепежа во избежание окисления поверхности.

### Усиленный подголовник гвоздя



- Выдерживает повышенные нагрузки при забивании.
- Плотно фиксируется в отверстии дюбеля, предохраняя его от излома.

### Усиленные ребра жесткости



- Укрепляют дюбель на переходе распорной зоны, что исключает вероятность излома.

**SMX** Использование нейлона (полиамид 6.6) позволяет вести монтаж на улице с более высокими техническими характеристиками и сроком службы (ресурсом).

EURO - STANDARD