

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ ZUM

Распорный дюбель ZUM изготовлен из полипропилена повышенной эластичности. За счет широких ребер жесткости и 3-х зон распора имеет высокие характеристики на вырыв в бетоне. Отсутствует проворачивание дюбеля в отверстии при монтаже. Бортик препятствует проваливанию дюбеля в отверстие.




Обозначение	Диаметр сверления, [мм]	Длина дюбеля, [мм]	Рекомендуемый диаметр шурупа, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]
ZUM 6x32	6	32	3,5÷4,0	500
ZUM 6x37	6	37	3,5÷4,0	500
ZUM 6x42	6	42	3,5÷4,0	500
ZUM 6x52	6	52	3,5÷4,0	500
ZUM 8x42	8	42	4,5÷6,0	200
ZUM 8x52	8	52	4,5÷6,0	200

3

СТАЛЬНЫЕ ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПОЛЫХ МАТЕРИАЛОВ И ГИПСОКАРТОННЫХ СТЕН MOLLY



Обозначение	Диаметр сверления, [мм]	Толщина укрепл. предмета, [мм]	Мин. вырывающ. сила, гипс. карт. 12 мм, [кН]	Кол-во в упак., [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. упак., [шт]
MOLLY 4/21	8	2-5	0,4	100	48
MOLLY 4/32	8	3-13	0,4	100	48
MOLLY 4/38	8	4-19	0,4	100	10
MOLLY 4/46	8	8-25	0,4	100	24
MOLLY 4/54	8	12-32	0,4	100	24
MOLLY 4/59	8	15-32	0,4	100	24
MOLLY 5/37	11	3-13	0,5	100	24
MOLLY 5/52	11	9-19	0,5	50	24
MOLLY 5/65	11	15-32	0,5	50	24
MOLLY 6/37	13	3-13	0,6	50	24
MOLLY 6/52	13	5-19	0,6	50	24
MOLLY 6/65	13	15-32	0,6	50	24
MOLLY 6/80	13	30-47	0,6	50	24
MOLLY 8/80	15	30-47	0,6	50	24



Обозначение	Диаметр сверления, [мм]	Толщина укрепл. предмета, [мм]	Мин. вырывающ. сила, гипс. карт. 12 мм, [кН]	Кол-во в упак., [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. упак., [шт]
MOLLY 4/32 W/RO/R	8	26-32	0,4	100	48
MOLLY 5/52 W/RO/R	11	45-52	0,5	50	24
MOLLY 6/52 W/RO/R	13	45-52	0,6	50	24

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПРОФИЛЕЙ

Металлический быстромонтажный дюбель-гвоздь для крепления в плотных материалах.

Материал дюбеля – ZnAl, гвоздя – сталь оцинкованная. **HD**



Обозначение	Макс. толщина укрепл. предмета, [мм]	Диаметр сверления, [мм]	Мин. глубина закрепления, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во малых упак. в пром. упак., [шт]
HD 6/30	10	6	20	100	10
HD 6/40	20	6	20	100	10
HD 6/50	30	6	20	100	10
HD 6/65	45	6	20	100	10