

ДЮБЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТАХ

Полипропиленовый распорный дюбель в комплекте со сверловой насадкой для крепления в гипсокартонных стенах **TT22**



Обозначение	Диаметр сверления, [мм]	Диаметр шурупа, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]
TT 22 14x24	7-8	3,5-4,0	200
бита к DRIVA TT 22	—	—	100

Дюбель со сверлом из сплава ZnAl для крепления в гипсокартонных стенах без предварительного сверления отверстия **DRIVA SPA**



Обозначение	Диаметр сверления, [мм]	Диаметр шурупа, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]
DRIVA-SPA 15x29	—	3,5-4,8	100
DRIVA-SPA 15x38	—	3,5-4,8	100

Дюбель со сверлом из нейлона для крепления в однослойных гипсокартонных стенах без предварительного сверления отверстия **DRIVA PA**



Обозначение	Диаметр сверления, [мм]	Диаметр шурупа, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]
DRIVA PA 14x32 (нейлон)	—	3,5-4,8	200

Полипропиленовый распорный дюбель для крепления в гипсокартонных стенах **TNF**



Обозначение	Длина дюбеля, [мм]	Макс. толщина укрепляем. предмета, [мм]	Диаметр сверления, [мм]	Диаметр шурупа, [мм]	Мин. вырывающ. сила, гипсокарт. 12 мм, [кН]	Кол-во в упак., [шт]
TNF 10x50	50	10	10	3,5-4,0	0,26	200

Полипропиленовый распорный дюбель с шурупом **TNF-W**



Обозначение	Макс. толщина укрепляемого предмета, [мм]	Диаметр сверления, [мм]	Диаметр шурупа, [мм]	Мин. вырывающ. сила, гипсокарт. 12 мм, [кН]
TNF-W 10x50	10	10	3,5x55	0,26

Складной пружинный дюбель для крепления в подвесных потолках **SPDK**



Обозначение	Общая длина, [мм]	Макс. глубина установки, [мм]	Диаметр сверления, [мм]	Вес, кг/1 000 шт.	Кол-во в упак., [шт]
SPDK M 3x85	85	45	10	11,5	100
SPDK M 4x75	75	35	13	14,0	100
SPDK M 5x95	95	50	15	22,3	100
SPDK M 6x100	100	55	25	37,5	50
SPDK M 8x100	100	55	25	62,2	25