

## АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ НА, HG, HL, НХ

**НА**



**HG**



**HL**



**НХ**



**Забивной латунный анкер.**

**НА** – с кольцом, **HG** – с крюком, **HL** – костыль, **НХ** – замкнутый крюк.

### Преимущества

- Изготовлен из оцинкованной стали.
- Возможность демонтажа.

### Области применения

- Создание подвесных систем.
- Монтаж строительных лесов.
- Крепление тяжеловесных конструкций.
- Крепление конструкций на растяжках.

### Базовый материал

- Полнотелый кирпич.
- Бетон.
- Природный камень.

| Обозначение     | Общая длина, [мм] | Макс. глубина установки, [мм] | Диаметр сверления, [мм] | Мин. глубина отверстия, [мм] | Кол-во в упак., [шт] |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| НА/HG/HL 8x40   | 80                | 32                            | 8                       | 40                           | 100                  |
| НА/HG/HL 8x60   | 100               | 52                            | 8                       | 60                           | 50                   |
| НА/HG 10x50     | 100               | 40                            | 10                      | 50                           | 50                   |
| НА/HG/HL 10x60  | 110               | 50                            | 10                      | 60                           | 50                   |
| НА/HG/HL 10x80  | 130               | 70                            | 10                      | 80                           | 50                   |
| НА/HG/HL 10x100 | 150               | 90                            | 10                      | 100                          | 30                   |
| НА/HG/HL 10x120 | 170               | 110                           | 10                      | 120                          | 30                   |
| HG/HL 12x70     | 100               | 60                            | 12                      | 70                           | 50                   |
| НА/HG 12x100    | 160               | 90                            | 12                      | 100                          | 25                   |
| НА/HG/HL 12x130 | 190               | 120                           | 12                      | 130                          | 20                   |
| НА/HG/HL 14x70  | 140               | 55                            | 14                      | 70                           | 25                   |
| HL 14x100       | 140               | 85                            | 14                      | 100                          | 25                   |
| НА 16x60        | 120               | 45                            | 16                      | 60                           | 20                   |
| НА/HG/HL 16x80  | 140               | 65                            | 16                      | 80                           | 20                   |
| HG 16x110       | 170               | 95                            | 16                      | 110                          | 10                   |
| HG/HL 16x130    | 190               | 115                           | 16                      | 130                          | 10                   |
| НА/HG 20x75     | 150               | 55                            | 20                      | 75                           | 20                   |
| HG/HL 20x130    | 200               | 110                           | 20                      | 130                          | 10                   |
| НХ 12x140       | 140               | 120                           | 12                      | 70                           | 20                   |



Монтаж такелажных систем.



Монтаж строительных лесов.

## БЫСТРОМОНТАЖНЫЙ АНКЕР-КЛИН MAN

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для крепления подвесных потолков, реек, металлических профилей к полнотелому кирпичу, бетону, природному камню. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и основании. Анкер забивается молотком.



| Обозначение | Макс. толщина укрепляемого предмета, [мм] | Диаметр сверления, [мм] | Мин. глубина закрепления, [мм] | Кол-во в упаковке, [шт] | Кол-во малых упак. в пром. упаковке, [шт] |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| MAN 6/37    | 5                                         | 6                       | 15                             | 100                     | 20                                        |
| MAN 6/65    | 5                                         | 6                       | 15                             | 100                     | 10                                        |