


Аккумуляторы и зарядные устройства

HR03-2BL

Никель-металлгидридные (Ni-Mh) аккумуляторы типоразмера AAA (HR03)



- Номинальное напряжение 1,2V
- Диапазон рабочей температуры: $-18^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Упаковка: в блистере по 2 штуки, 10 блистеров в коробке



HR03-2BL 650мАч

Номинальная емкость: 650мАч



HR03-2BL 800мАч

Номинальная емкость: 800мАч



HR03-2BL 950мАч

Номинальная емкость: 950мАч

HR6-2BL

Никель-металлгидридные (Ni-Mh) аккумуляторы типоразмера AA (HR6)



HR6-2BL 1500мАч

Номинальная емкость: 1500мАч



HR6-2BL 1800мАч

Номинальная емкость: 1800мАч



HR6-2BL 2100мАч

Номинальная емкость: 2100мАч



HR6-2BL 2300мАч

Номинальная емкость: 2300мАч



HR6-2BL 2500мАч

Номинальная емкость: 2500мАч

- Номинальное напряжение 1,2V
- Диапазон рабочей температуры: $-18^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Упаковка: в блистере по 2 штуки, 10 блистеров в коробке

TR-920 Суточное зарядное устройство для 1 или 2 аккумуляторов AA или AAA



- Безопасный ток 120мА, аккумуляторы могут оставаться в устройстве сколько угодно долго без ущерба для их работоспособности
- Два индивидуальных канала
- Время заряда для аккумуляторов AA 2500мАч - 27 часов, AAA 950мАч - 10 часов
- Пожаробезопасный пластик
- Защита от неправильной установки, LED-индикатор подключения
- Диапазон рабочей температуры: 0 °C ~ 35 °C



TR-920
Комплектация:
● 3.У.



TR-920AA
Комплектация:
● 3.У.
● Аккумулятор HR6 2500мАч



TR-920AAA
Комплектация:
● 3.У.
● Аккумулятор HR03 800мАч

TR-803 Скоростное зарядное устройство для 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AA и AAA



- Ток заряда 500мА для 1 аккумулятора AA/AAA 250мА для 2 аккумуляторов
- Два индивидуальных канала
- Время заряда одного аккумулятора AA 2500мАч - 6,5 часов, AAA 950мАч - 2,5 часа
- LCD-дисплей для контроля за состоянием заряда, автоотключение, компенсирующий заряд после отключения
- Пожаробезопасный пластик
- Диапазон рабочей температуры: 0 °C ~ 35 °C



TR-803
Комплектация:
● 3.У.



TR-803AA
Комплектация:
● 3.У.
● 2 аккумулятора HR6 2500мАч



TR-803AAA
Комплектация:
● 3.У.
● 2 аккумулятора HR03 800мАч

TR-120 Скоростное зарядное устройство для 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AA и AAA



- Ток заряда 300мА для AA и 180мА для AAA
- Микропроцессорный контроль, автоотключение, компенсирующий заряд после отключения
- Время заряда для аккумуляторов AA 2300мАч - 10 часов, AAA 950мАч - 4 часа
- Пожаробезопасный пластик
- Защита от неправильной установки, от перегрева, от перезаряда, от поврежденных аккумуляторов
- LED-индикация состояния заряда
- Диапазон рабочей температуры: 0 °C ~ 35 °C



TR-120
Комплектация:
● 3.У.



TR-120AA
Комплектация:
● 3.У.
● 4 аккумулятора HR6 2300мАч

TR-600 Универсальное зарядное устройство



- Ток заряда 200мА (25мА для кроны)
- Два индивидуальных канала
- Время заряда для аккумуляторов AA 2500мАч - 16,5 часов, AAA 950мАч - 6,5 часов
- Пожаробезопасный пластик
- Защита от неправильной установки, LED-индикатор подключения
- Диапазон рабочей температуры: 0 °C ~ 35 °C

Типы аккумуляторов:
AA, AAA, C, D и 6LR61 (Крона)

