


Кривая светораспределения - П  
 Тип кривой силы света - Г  
 КПД - 59%



### Конструкция

- Отражатель - зеркальный анодированный алюминий;
- Рассеиватель - утолщенное декоративное матовое стекло;
- Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат, патрон для лампы, сетевая колодка, провод с высоковольтной изоляцией;
- Светильник комплектуется электронным ПРА. Благодаря малому весу ЭПРА, уменьшена механическая нагрузка на потолок.

### Область применения

- Универмаги, магазины мод;
- Супермаркеты;
- Фойе, холлы.

| Модель     | Мощность, Вт | Тип цоколя |
|------------|--------------|------------|
| TL10WMH-02 | 1*150        | Rx7s       |

\* Рабочее положение лампы +/-45° относительно горизонтальной поверхности

### Коды для заказа светильников

| Модель     | Мощность, Вт | EL    |
|------------|--------------|-------|
| TL10WMH-02 | 1*70         | 16616 |
| TL10WMH-02 | 1*150        | 15749 |

### Установка

- Светильник может устанавливаться как в любой тип минеральных подвесных потолков, так и в потолки из гипсокартона.

### Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1,9             | 1                          | 290x275x200          | 0,01595       | 2,1            |