



Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <2% - допустимо к применению в заводских цехах
- Коэффициент мощности >0.95
- 100Лм/Вт
- 5000K нейтральный белый свет
- 3 года гарантии


SPP-402

Технические характеристики:

Код 1С	Б0046668	Б0046669	Б0046670
Код модели	SPP-402-0-50K-100	SPP-402-0-50K-150	SPP-402-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	100Лм/Вт		
Световой поток	10 000Лм	15 000Лм	20 000Лм
Цветовая температура	5000K		
Козф-т мощности (PF)	>0.95		
Козф-т пульсации (IRF)	<2%		
Индекс цветопередачи (Ra)	>80		
Диапазон рабочих напряжений	170-265В		
Диапазон рабочих температур	-45 +40		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	250x85мм	298x88мм	340x91мм