



Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Светодиодный светильник CorePro PLC 4P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения: оно соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	G24Q-3 [G24q-3]		70 %
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цикл переключения	50000X	Входная частота	30000-80000 Hz
Технические характеристики освещения		Power (Rated) (Nom)	9 W
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Ток лампы (макс.)	400 mA
Угол пучка света (ном.)	120 °	Ток лампы (мин.)	250 mA
Светоотдача (ном.)	950 lm	Время включения (ном.)	0,5 s
Обозначение цвета	White (WH)	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	100,00 lm/W	Напряжение (ном.)	20-50 V
Постоянство цвета	<6	Температура	
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Т окружающей среды (макс.)	35 °C
		Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
		Температура хранения (макс.)	65 °C

Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	76 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No


Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	200 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	12 kWh
----------------------------------	--------

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869654115900
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC — продукт	8718696541159
Код заказа	929001200802
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001200802
Вес нетто (шт.)	0,088 kg


Чертеж размеров




LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Фотометрические данные



General Uniform Lighting
1 x PLC 9W 830 4P G24q-3
Page 11





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

Светодиодный светильник CorePro PLC 4P



Фотометрические данные

Срок службы



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

Срок службы



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

