



PHILIPS

Lighting

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Входная частота	50–60 Hz
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Power (Rated) (Nom)	20 W
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h	Ток лампы (макс.)	94 mA
Цикл переключения	50000X	Ток лампы (мин.)	85 mA
Технические характеристики освещения		Время включения (ном.)	0,5 s
Код цвета	833 [CCT 3300 K]	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Угол пучка света (ном.)	160 °	Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Светоотдача (ном.)	1680 lm	Напряжение (ном.)	220–240 V
Обозначение цвета	White (WH)	Температура	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3300 K	Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	84,00 lm/W	Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Постоянство цвета	<6	Температура хранения (макс.)	65 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Температура хранения (мин.)	-40 °C
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %	Температура корпуса максимальная (ном.)	50 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	1500 mm


Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869676395700
Название продукта для заказа	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD
EAN/UPC — продукт	8718696763957
Код заказа	929001812302
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001812302
Вес нетто (шт.)	0,310 kg


Чертеж размеров




TLED 5ft 20-58W 1680lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Фотометрические данные




LEDtube 1500mm 20W G13 833 1680lm T8



LEDtube 1200mm 12W G13 833 1000lm T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Фотометрические данные




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8


Срок службы




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Срок службы



LEDtube 1500mm 20W G13 833 1680lm T8

