



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация		Спад светового потока 5000 ч.	
Цоколь	GX24Q-3 [GX24q-3]	LLMF 8000 h Rated	86 %
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h	LLMF 12000 h Rated	84 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %		81 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	Эксплуатационные и электрические характеристики	
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	Power (Rated) (Nom)	24,0 W
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %	Ток лампы (ном.)	0,300 A
Технические характеристики освещения		Температура	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Проектная температура (ном.)	28 °C
Светоотдача (ном.)	1800 lm	Системы управления и регулировка яркости света	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1725 lm	Возможность изменения яркости света	Yes
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Механические компоненты и корпус	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Информация о цоколе	4P
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	66 lm/W		
Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80		
Спад светового потока 2000 ч.	92 %		
LLMF 4000 h Rated	88 %		

MASTER PL-T 4 Pin

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	29 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871150061120870
Название продукта для заказа	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC — продукт	8711500611208
Код заказа	927914683071
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927914683071
Вес нетто (шт.)	64.000 g
ILCOS Code	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3

Чертеж размеров




PL-T 26W/830/4P M


Product

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Фотометрические данные





Цвет излучения /830



Цвет излучения /830


MASTER PL-T 4 Pin

Срок службы



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

