



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX24Q-4 [GX24q-4]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	3200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3050 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	74 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	92 %

LLMF 4000 h Rated	88 %
Спад светового потока 5000 ч.	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	41,0 W
Ток лампы (ном.)	0,320 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4P

MASTER PL-T 4 Pin

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	45 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871150061137670
Название продукта для заказа	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC — продукт	8711500611376
Код заказа	927914884071
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927914884071
Вес нетто (шт.)	83,000 g
ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q-4

Чертеж размеров




PL-T 42W/840/4P M

Product

MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Фотометрические данные

и 500




Цвет излучения /840

Цвет излучения /840


MASTER PL-T 4 Pin

Срок службы



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

