



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h
Описание системы	na [-]
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	96 %
LSF 8000 h Rated	94 %
LSF 12000 h Rated	80 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %


Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	2900 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2900 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	81 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	94 %
LLMF 4000 h Rated	93 %
Спад светового потока 5000 ч.	92 %
LLMF 8000 h Rated	91 %
LLMF 12000 h Rated	90 %
LLMF 16000 h Rated	90 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

MASTER PL-L 4 Pin

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Ток лампы (ном.)	0,435 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	30 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4P
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A

Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	40 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150070675140
Название продукта для заказа	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC — продукт	8711500706751
Код заказа	927903408470
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927903408470
Вес нетто (шт.)	104,000 g
ILCOS Code	FSD-36/40/1B-E-2G11


Чертеж размеров



PL-L 36W/840/4P

Product
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

Фотометрические данные



Цвет излучения /840

Цвет излучения /840

MASTER PL-L 4 Pin



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.