



SHOP220



SON-T

SON-T 400W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	20000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28000 h
Описание системы	External Ignitor (E)
Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	43200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	48000 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	94 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	97 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	88 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	94 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	123 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	392.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	4,6 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2800 V


Время повторного пуска (мин.) (макс.)	120 s
Время пуска (макс.)	5 s
Напряжение (макс.)	115 V
Напряжение (мин.)	85 V
Напряжение (ном.)	100 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	5 min
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Информация о цоколе	na [-]
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	24,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	431 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	450 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829121292800
Название продукта для заказа	SON-T 400W E E40 SL/12

SON-T

EAN/UPC — продукт	8718291212928
Код заказа	928487300098
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Материал № (12NC)	928487300098
Вес нетто (шт.)	0,181 kg

Чертеж размеров




SON-T 400W E E40


Product

SON-T 400W E E40 SL/12

Фотометрические данные




LDLD_SON-T-Light distribution diagram




LDPO_SON-T-Spectral power distribution Colour

Срок службы



LDLE_SON-T_0001-Life expectancy diagram



LDLM_SON-T_0001-Lumen maintenance diagram

SON-T



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.