



TL-D Standard Colours

TL-D 36W/33-640 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

Технические характеристики освещения

Код цвета	33-640
Светоотдача (ном.)	2850 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	63

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Ток лампы (ном.)	0,440 A
Напряжение (ном.)	103 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	872790081582500
Название продукта для заказа	TL-D 36W/33-640 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8727900815825
Код заказа	928048503351
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048503351
Вес нетто (шт.)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/41/2B-E-G13

TL-D Standard Colours

Чертеж размеров




TL-D 36W/33-640

Product

TL-D 36W/33-640 1SL/25


Фотометрические данные




Цвет излучения /33-640

Цвет излучения /33-640

Срок службы




LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

TL-D Standard Colours

Срок службы



LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

