



MASTERColour CDM-T Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Миниатюрная одноцокольная эффективная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет

Данные о продукции

Общая информация		Кэффициент цветопередачи (ном.)	
Цоколь	PGJ5 [PGJ5]		87
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	9000 h	Power (Rated) (Nom)	22,1 W
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h	Рабочий ток лампы (макс.)	,5 A
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	11000 h	Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12000 h	Время пуска (макс.)	30 s
Технические характеристики освещения		Напряжение (макс.)	108 V
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Напряжение (мин.)	95 V
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1650 lm	Напряжение (ном.)	100 V
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Системы управления и регулировка яркости света	
Стабильность светового потока 1000 ч (ном.)	80 %	Возможность изменения яркости света	No
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	60 %	Время работы 90 % (макс.)	3 min
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	75 %	Механические компоненты и корпус	
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	65 %	Финишная обработка колбы	Прозрачный
Координата цветности X (ном.)	0,433	Соответствие требованиям и область применения	
Координата цветности Y (ном.)	0,392	Метка энергоэффективности (EEL)	A
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,4 mg
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	75 lm/W		
Кoeffициент цветопередачи (мин.)	84		

MASTERColour CDM-T Mini

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	24 kWh
----------------------------------	--------

УФ-излучение

Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.)	8 h/500lx
Степень повреждения D/fc (макс.)	0,5

Требования по дизайну светильника


Температура колбы (макс.)	380 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	871150020751715
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8711500207517
Код заказа	928087905130
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928087905130
Вес нетто (шт.)	0,005 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H/L-PGJ5-13.3/52



Чертеж размеров



CDM-Tm 20W/830 PGJ5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Фотометрические данные



MASTERC colour CDM-T Mini

Срок службы

