



MASTERColour CDM-T Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Миниатюрная одноцокольная эффективная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет

Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (ном.)	91
Цоколь	PGJ5 [PGJ5]		
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]		
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	9000 h		
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	10000 h		
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	11000 h		
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12000 h		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	930 [Цветовая температура 3000K]	Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3000 lm	Рабочий ток лампы (макс.)	0,7 A
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Стабильность светового потока 1000 ч (ном.)	85 %	Время пуска (макс.)	30 s
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	60 %	Напряжение (макс.)	104 V
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	80 %	Напряжение (мин.)	88 V
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	70 %	Напряжение (ном.)	96 V
Координата цветности X (ном.)	0,436	Системы управления и регулировка яркости света	
Координата цветности Y (ном.)	0,396	Возможность изменения яркости света	No
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Время работы 90 % (макс.)	3 min
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	77 lm/W	Механические компоненты и корпус	
Коэффициент цветопередачи (мин.)	88	Финишная обработка колбы	Прозрачный
Соответствие требованиям и область применения		Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A	Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,74 mg

MASTERColour CDM-T Mini

Энергопотребление кВт·час/1000 ч 43 kWh

УФ-излучение

Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.) 8 h/500lx

Степень повреждения D/fc (макс.) 0,4

Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.) 480 °C


Температура цоколя (макс.) 250 °C

Данные об изделии

Полный код продукта 871150021149115

Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-Tm Mini
	35W/930 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC – продукт	8711500211491
Код заказа	928093905130
Нумератор – количество на упаковку	1
Нумератор – упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928093905130
Вес нетто (шт.)	0,006 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52



Чертеж размеров



CDM-Tm 35W/930 PGJ5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Фотометрические данные



MASTERColour CDM-T Mini

Срок службы



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.