



# TUV PL-S

## TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

### Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G23 [ G23]	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Ток лампы (ном.)	0,18 A
Основная область применения	Disinfection	Напряжение (ном.)	34 V
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
<b>Технические характеристики освещения</b>		Информация о цоколе	2 Pins (2P)
Код цвета	TUV	<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Обозначение цвета	- [ Not Specified]	Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
Снижение светового потока при полезном сроке службы	20 %	<b>УФ-излучение</b>	
		Излучение УФ-С	1,1 W
		<b>Данные об изделии</b>	
		Полный код продукта	871150064248680
		Название продукта для заказа	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
		EAN/UPC — продукт	8711500642486
		Код заказа	927900504007
		Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	60
		Материал № (12NC)	927900504007
		Вес нетто (шт.)	22,000 g

## TUV PL-S

---

### Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm

PL-S/2P 5W TUV

### Фотометрические данные

