



TUV TL Mini

TUV 11W 4P SE UNP/32

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Power (Rated) (Nom)	11 W
Основная область применения	Disinfection	Ток лампы (ном.)	0,330 A
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Напряжение (ном.)	34 V
Описание системы	na [-]	Механические компоненты и корпус	
Технические характеристики освещения		Информация о цоколе	4 Pins Single Ended
Код цвета	TUV	Соответствие требованиям и область применения	
Обозначение цвета	- [Not Specified]	Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
		УФ-излучение	
		Излучение УФ-С	2,6 W
		Данные об изделии	
		Полный код продукта	871150064382799
		Название продукта для заказа	TUV 11W 4P SE UNP/32
		EAN/UPC — продукт	8711500643827
		Код заказа	927971204099
		Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	32

TUV TL Mini

Материал № (12NC)	927971204099
Вес нетто (шт.)	24,000 g

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm

TUV 11W 4P SE

Фотометрические данные

