



Super Actinic /03

TL 60W/10-R SLV/25

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Reprography (R)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2000 h
Срок эксплуатации (ном.)	1000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10-R
Обозначение цвета	Ultra Violet A
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение светового потока после 500 ч	10 %
Снижение светового потока после 1000 ч	15 %
Снижение светового потока после 500 ч	30 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	62 W
Ток лампы (ном.)	0,7 A
Напряжение (ном.)	102 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg
УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,1 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	15,8 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150061572540
Название продукта для заказа	TL 60W/10-R SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500615725
Код заказа	928008401003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928008401003
Вес нетто (шт.)	260,200 g

Super Actinic /03

Чертеж размеров




Product

TL 60W/10-R SLV/25

TL 60W/10-R

Фотометрические данные



Цвет излучения /10-R

Цвет излучения /10-R

