



Jaundice в версии PL-L/PL-S

PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Лампы Medical Therapy Jaundice PL-L излучают практически весь свой световой поток в диапазоне 400–500 нм без коротковолнового UVB-диапазона. Таким образом они идеально подходят для лечения желтухи у новорожденных, страдающих повышенным содержанием билирубина в сыворотке крови (желтухи новорожденных) и синдрома Криглера-Найяра (CNS). Кроме того, пик волнового излучения этих ламп приходится на максимально эффективную длину 450 нм. Высокая эффективность фототерапии с применением этих ламп исключает необходимость переливания крови практически во всех случаях желтухи у новорожденных. Помимо этого, благодаря компактной форме лампы PL-L представляют собой удобное дизайнерское решение. Излучая свет с полным спектром цветов, лампы PL-L /953 незаменимы для избавления от сезонной депрессии. Примечание: наши лампы UVB HE зарегистрированы агентством FDA как медицинские приборы, поскольку они HE поставляются для коммерческого использования в оздоровительных целях.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	2G11 [2G11]	Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Основная область применения	Системы для фототерапии	Ток лампы (ном.)	0,375 A
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	8000 h	Напряжение (ном.)	57 V
Технические характеристики освещения		Механические компоненты и корпус	
Код цвета	52	Информация о цоколе	4 Pins (4P)
Светоотдача (ном.)	330 lm	Соответствие требованиям и область применения	
Координата цветности X (ном.)	155	Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
Координата цветности Y (ном.)	75		


Jaundice в версии PL-L/PL-S

Данные об изделии

Полный код продукта	872790080517800
Название продукта для заказа	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
EAN/UPC — продукт	8727900805178
Код заказа	927904105206
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927904105206
Вес нетто (шт.)	60,900 g

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/52/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	188,2 mm	214 mm	220,6 mm

PL-L 18W/52/4P 219mm

