



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h
Описание системы	FastFit

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Световой поток (мин.)	79500 lm
Светототдача (ном.)	95000 lm
Координата цветности X (ном.)	318
Координата цветности Y (ном.)	327
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	80 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
----------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Ток лампы (ном.)	15 A
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX50


Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C

MSR Gold™ FastFit

Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829122129600
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221296
Код заказа	928175005115

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928175005115
Вес нетто (шт.)	0,147 kg

Чертеж размеров



MSR GOLD 1200 FastFit

Product
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

