



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 1200 1CT/3

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Данные о продукции


Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G22 [G22]	Power (Rated) (Nom)	1200 W
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Ток лампы (ном.)	13,8 A
Основная область применения	Studio/Disco	Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	800 h	Системы управления и регулировка яркости света	
Описание системы	Cold Strike	Возможность изменения яркости света	No
Технические характеристики освещения		Механические компоненты и корпус	
Код цвета	- [Не указано]	Информация о цоколе	30x53mm
Световой поток (мин.)	94000 lm	Требования по дизайну светильника	
Светоотдача (ном.)	110000 lm	Температура колбы (макс.)	700 °C
Координата цветности X (ном.)	325	Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Координата цветности Y (ном.)	320	Данные об изделии	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5900 K	Полный код продукта	872790091121300
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	91 lm/W		
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80		

Broadway MSR (Cold Strike)

Название продукта для заказа	MSR 1200 1CT/3
EAN/UPC — продукт	8727900911213
Код заказа	928078105114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	3

Материал № (12NC)	928078105114
Вес нетто (шт.)	0,150 kg

Чертеж размеров



MSR 1200

Product

MSR 1200 1CT/3

Фотометрические данные

