



SHOP220



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 1200/2.1CT/3

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	800 h
Описание системы	Cold Strike

Технические характеристики освещения

Код цвета	2
Световой поток (мин.)	93600 lm
Светоотдача (ном.)	104000 lm
Координата цветности X (ном.)	302
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7200 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	87 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	85

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Ток лампы (ном.)	13,8 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	30x53mm
---------------------	---------

Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	700 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C

Данные об изделии


Полный код продукта	872790091133600
---------------------	-----------------

Broadway MSR (Cold Strike)

Название продукта для заказа	MSR 1200/2.1CT/3
EAN/UPC — продукт	8727900911336
Код заказа	928171805114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	3

Материал № (12NC)	928171805114
Вес нетто (шт.)	0,150 kg

Чертеж размеров



MSR 1200/2

Product
MSR 1200/2.1CT/3

Фотометрические данные

