



SHOP220



Broadway Architectural MSD

MSD 1200.1CT/3

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение одноцокольных ламп Architectural MSD создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2000 h
Описание системы	na [-]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Светоотдача (ном.)	92000 lm
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	328
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	78 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Ток лампы (ном.)	13,8 A


Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	30x53mm
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	600 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790091135000
Название продукта для заказа	MSD 1200.1CT/3
EAN/UPC — продукт	8727900911350
Код заказа	928172005114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	3

Broadway Architectural MSD

Материал № (12NC) 928172005114

Вес нетто (шт.) 0,156 kg

Чертеж размеров



MSD 1200

Product

MSD 1200.1CT/3

Фотометрические данные

