



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 5 R 1CT/8

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	- [-]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Stage/Touring
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3000 h
Описание системы	Reflector-E20.6
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	7100 lm
Светоотдача (ном.)	7950 lm
Координата цветности X (ном.)	300
Координата цветности Y (ном.)	300
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8000 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	189 W
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]
Требования по дизайну светильника	
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790093070200
Название продукта для заказа	MSD Platinum 5 R 1CT/8
EAN/UPC — продукт	8727900930702
Код заказа	928190805314
Нумератор — количество на упаковку	1

MSD Platinum (Touring/Stage)

Нумератор— упаковок на внешний короб	8
Материал № (12NC)	928190805314
Вес нетто (шт.)	0,120 kg

Чертеж размеров

D

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

MSD Platinum 5 R

Фотометрические данные

